

Systèmes fibre pour campus, colonne montante et câblage horizontal

Produits

Les produits suivants doivent être utilisés pour obtenir la garantie Système Fibre LANmark-OF OM3 :

Description du câble	Campus	Colonne Montante	Lien Horizontal
TBUN Tight Buffer Universal	•	•	•
MBUN Micro-Bundle Universal	•	•	•
UCUN Unitube Steel Armoring - Universal	•	•	
UDPE Unitube Dielectric Armoring - Outdoor	•		
UCPE Unitube Steel Armoring - Outdoor	•		
MCPE Multitube Steel Armoring - Outdoor	•		

Connectivité et Pigtaills ; Tous les produits de connectivité Nexans LANmark-OF multimode et les pigtaills OM3

Applications et distances supportées

Les systèmes fibre Nexans LANmark-OF OM3 sont garantis pour supporter toutes les applications actuelles ou futures conçues pour être supportées par des fibres conformes à la norme IEC 60793-2-10 A1a.2. Les distances garanties diffèrent en fonction de la méthode de raccordement utilisée.

Distances Ethernet						
Applications	Assemblages Pré-Terminés ST/SC/LC			Raccordement direct ou épissure avec des connecteurs ST/SC/LC		
Nbre de Connexions	2	4	6	2	4	6
1GBase-SX	940m	930m	920m	900m	860m	800m
10GBase-SR	350m	350m	340m	340m	320m	300m
25GBase-SR	85m	80m	80m	75m	70m	60m
40G BiDi	130m	125m	120m	115m	110m	100m

Distances Fibre Channel						
Applications	Assemblages Pré-Terminés ST/SC/LC			Raccordement direct ou épissure avec des connecteurs ST/SC/LC		
Nbre de connexions	2	4	6	2	4	6
1GFC (PI-4 100-M5E-SN-I)	1200m	1180m	1140m	1100m	940m	800m
2GFC (PI-4 200-M5E-SN-I)	700m	680m	660m	640m	540m	440m
4GFC (PI-5 400-M5E-SN-I)	440m	435m	430m	420m	380m	340m
8GFC (PI-5 800-M5E-SN-I)	200m	195m	185m	180m	150m	125m
16GFC (PI-5 1600-M5E-SN-I)	135m	130m	125m	120m	95m	70m
32GFC (PI-6 3200-5MFE-SN-I)	85m	85m	80m	75m	65m	50m
10GFC (10GFC 1200-M5E-SN-I)	350m	350m	340m	340m	320m	300m

Les applications sont garanties uniquement si des cordons de brassage et des pigtaills ou des connecteurs LANmark-OF OM3 sont utilisés.

Durée

Les systèmes fibre LANmark-OF OM3 sont garantis 25 ans à compter de la date d'émission du certificat de garantie.

Exclusions

Exclusions de tout dysfonctionnement ayant trait à un mauvais usage, une négligence, un dommage accidentel, un abus et une usure excessive, comme le détaillent les conditions générales de garantie.