Spleißgehäuse: BPI 144 und 288

- Wandmontierter Untergeschoss-Anschlusskasten
- Für bis zu 144 bzw. 288 Spleiße

Der BPI-Untergeschoss-Anschlusskasten ist eine Verbindungslösung für die Innenraumverteilung für FTTH-Netzwerke.

Der BPI ist für maximal 144 bzw. 288 Teilnehmer (Spleiße) konzipiert und für Punkt-zu-Punkt- oder GPON-Konfigurationen angepasst.



STANDARDS

Aginode specification
Orange/France Telecom

Beschreibung

Der BPI ermöglicht das Spleißen eines Hauptkabels an sechs bzw. 12 sekundäre oder Anschlusskabel durch die Optimierung der Anschlussdichte (max. 144 bzw. 288 Spleiße).

Aufbau

Der BPI enthält bis zu drei (beim BPI 48/96/144) bzw. sechs (beim BPI 288) Spleißkassetten mit jeweils bis zu 48 Spleißen. Jede Kassette kann außerdem Splitter vom Typ SOD 250 µm bis 1 x 32 für PON-Anwendungen aufnehmen (mit zwei Kassetten kann ein Splitter 1 x 64 integriert werden).

Durch den unter den Kassetten vorhandenen Raum ist das Rangieren von Glasfasern möglich. Der Zugang zu diesem Raum ist durch die schwenkbare Halterung der Kassetten möglich.

Die Einhaltung des Biegeradius wird durch entsprechendes Führungszubehör sichergestellt. Die Kästen bestehen aus

- Einem wandmontierten Kasten mit Deckel
- Drei oder sechs schwenkbaren Spleißkassetten
- Einem Kabelklemmsystem

Hauptcharakteristiken

Befestigung: Wandmontage mit vier Schrauben (nicht mitgeliefert)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Abmessungen (B x H x T) in mm:

- BPI 48/96/144: 374 x 384 x 47
- BPI 288: 384 x 424 x 83

Material: elektrolytisch verzinkter Stahl, Dicke 1 mm, lackierte Farbe Weiß/Grau RAL 9002

Zulässiger Kabeldurchmesser: 4 bis 20 mm

- BPI 48/96/144, 1 Eingang/6 Ausgänge
- BPI 288, 1 Eingang/12 Ausgänge

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Spleißgehäuse: BPI 144 und 288

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale	
Kabeleingang	von unten
Werkstoff	Steel
Abmessungsmerkmale	
Tiefe	47 mm
Höhe	384 mm
Breite	374 mm
Anzahl der Kabel	7
Anzahl der Kassetten	1
Durchmesser, Bereich	4...20 mm
Anzahl Spleiße	48
Mechanische Eigenschaften	
IK-Bewertung	10
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-25...70 °C
Art der Installation	Indoor
Watertightness	IP 54

Resources

Dokumentation

Instruction manual BPI 144 pdf — 632.16 KB Herunterladen

Instruction manual BPI 288 pdf — 503.91 KB Herunterladen

Verkauf & Lieferung Informationen

Unitary packaging, in a box

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	10178900	-	BPI 48
	10172209	-	BPI 144
	10171953	-	BPI 288

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.