

LANmark-8 GG45 Patchkabel

- Patchkabel mit hoher Bandbreite für 40 Gigabit Anwendungen und darüber hinaus
- Schaltet die GG45 '2in1' Buchse in seinen Highspeed GG-Modus
- GG45 Stecker bis 2 GHz nach IEC61076-3-110
- Ermöglicht Übertragungskanäle für 2-Connector Klasse II oder 4-Connector Klasse FA Channels
- Erfüllt die High Density Anforderungen in Rechenzentren

Die Aginode LANmark-8 Patchkabel mit GG45 8C Steckern ermöglichen den Aufbau eines GG45 Permanent Links bis 2000 MHz. Der vorstehende Teil des Steckers aktiviert den Schalter im Inneren der GG45 "2in1" Buchse. Dabei werden die im Highspeed Modus nicht benötigten RJ45 Kontakte auf Masse geschaltet. Durch die Nutzung der weit außen sitzenden Kontaktpaare, werden exzellente NEXT- und Rückflussdämpfungswerte ermöglicht.

Aginode LANmark-8 Patchkabel maximieren die elektrische Performance des Channels, sodass die Mindestanforderungen der Kategorie 8 übertroffen werden. Dies stellt einen zuverlässigen Datendurchsatz sicher bei einfacher Installation. Zusätzliche Patches oder das Einfügen von Consolidation Points sind möglich. Darüberhinaus werden alle künftigen Anwendungen der ISO 11801 Klasse FA, Klasse I und Klasse II unterstützt.

- Highspeed 2GHz Patchkabel
- Highspeed 2 GHz Stecker mit derselben Handhabung wie ein RJ45 Stecker (da lediglich andere Kontaktpositionen verwendet werden)
- Individuelle Paarfolienschirme der S/FTP Patchkabel und ein Metallkreuz im Inneren des Steckers
- GG45 8C 4-pair Stecker an beiden Kabelenden
- Kabelfarbe Orange, verschiedene andere Farben auf Anfrage

Garantien

- Zuverlässige Verbindung über den gesamten Standzeit des Verkabelungssystems.



STANDARDS

ISO/IEC 11801

- Kompatibel mit IEC 61076-3-110 bis 2GHz
- Kompatibel mit den Normen der Klasse F, Klasse FA, Klasse II (ISO 11801 3te Ausgabe (draft))

Installation

- Selbstverriegelnder, höchst zuverlässige GG45 Buchse (IEC61076-3-110)
- Seitenleisten am Stecker verhindern das Einstecken des Patchkabels in eine RJ45 Buchse und damit Fehlanwendungen
- Low Smoke Halogen Free - flammwidriger Kabelmantel

LANmark-8 GG45 Patchkabel

EIGENSCHAFTEN

Resources

Dokumentation

Freetable LM8 Channel_2.xls xls — 29 KB Herunterladen ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.