

Glasfaser Hauptverteiler Opteostar - Basiseinheit 900 x 300

Schrank 900 x 300, Höhe 42 oder 45 HE, mit rechter Volltür oder mit Fenster und Verriegelungssystem mit Schlüssel oder Dreikantschlüssel (8 mm)

Einzelschränke der Baureihe OpteaStar 2+ bestehen aus einer mechanisch verschraubten Struktur mit den folgenden Komponenten:

- 2 oben und unten verschweißte Rahmen der Größe 900 x 300
- 4 Eckprofile
- 1 Dach mit Bürsten und einer austauschbaren Vollgrundplatte
- 1 Befestigungsplatte für Klemm- oder Verzweigungssysteme
- 1 Bodenplatte, die hinter den optischen Modulen das Management von Rohren und Kabeln mit (mitgelieferten) Ringen ermöglicht
- 1 Rangierbereich für Patchkabelüberlängen mit Trommeln
- 2 abnehmbare Seitenwände
- 1 Rückwand
- 2 asymmetrische Türen
- 4 einstellbare Füße
- 1 Erdungspunkt
- 1 Wandbefestigungssatz

Diese Zusammenstellung wird an die jeweilige Konfiguration angepasst.

Verkabelung:

Glasfaserkabeleinführung über den Sockel oder das Dach. Kabelklemmen und Verzweigungen sind auch im unteren oder oberen Teil der einzelnen Schränke vorhanden.

Befestigung:


Die Schränke können an der Wand, auf dem Boden, Rückseite an Rückseite oder nebeneinander befestigt werden.

Cable management behind the modules



STANDARDS

Aginode specification



W coiling principle

##image:92558:center##

Only one length of patchcord for all configurations of patching.

Glasfaser Hauptverteiler Opteostar - Basiseinheit 900 x 300

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale

Farbe	grau
Werkstoff	Steel

Abmessungsmerkmale

Tiefe	300 mm
Breite	900 mm
Einheitshöhe	42 U

Mechanische Eigenschaften

IK-Bewertung	10
--------------	----

Anwendungsmerkmale

Betriebstemperatur	-10...60 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	30 mm
Locking system	Key
Verpackung	Pallet
Art der Installation	Indoor
Watertightness	IP 20
Rodent resistant	Optional

Resources

Dokumentation

Installation manual - OPTEASTAR 2+ single cabinets pdf — 3.33 MB [Herunterladen](#) ⬇

Verkauf & Lieferung Informationen

Packaging : 2 cabinets per pallet 800x1200

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Einheitshöhe	Locking system	Watertightness
☎	10268078	-	Schrank 42 HE mit Volltür, 19"-Rack auf der rechten Seite, Einführung von oben und Verriegelung mit Schlüssel	42 (U)	Key	IP 20
☎	10268079	-	Schrank 42 HE mit Glastür, 19"-Rack auf der rechten Seite, Einführung von oben und Verriegelung mit Schlüssel	42 (U)	Key	IP 20
☎	10268080	-	Schrank 45 HE mit Volltür, 19"-Rack auf der rechten Seite, Einführung von oben und Verriegelung mit Schlüssel	45 (U)	Key	IP 20
☎	10268081	-	Schrank 45 HE mit Glastür, 19"-Rack auf der rechten Seite, Einführung von oben und Verriegelung mit Schlüssel	45 (U)	Key	IP 20
☎ = Make to order, 📦 = In Stock						

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.