

FTTH Wanddose: @XS-Quad

- Bis zu 4 SC-Adapter
- Wandmontiert, auf Unterputzdose oder DIN-Schiene
- Keine Deckelöffnung zur Anschlussbefestigung erforderlich
- Optionales gebrauchsfertiges Befestigungskit

Glasfaserwanddose, installiert im Teilnehmerhaushalt. Diese optische Vorrichtung stellt die Grenze zwischen dem FTTH-Betreibernetzwerk und dem lokalen Teilnehmernetzwerk dar.

Das kompakte und ergonomische Design wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur SismoDesign entwickelt und soll nüchtern, dezent und elegant wirken und sich optimal in den Haushalt des Teilnehmers einfügen.

Aus Sicherheitsgründen enthalten die Adapter einen internen Shutter, der als automatischer Laser- und Staubschutz dient.

An der Vorderseite sind alle notwendigen Anzeigen vorhanden (von oben nach unten):

- Schwenklappe zum Schutz und zur Abdeckung des Kennzeichnungsetiketts
- Bereich zum Aufkleben des Kennzeichnungsetiketts (unter der Klappe)
- Vierfarbiger Kennzeichnungscode für die Adapter
- Anzeige, dass die Polarisierungsausparung nach oben zeigt
- Integriertes Lasersymbol

Das @XS-Quad-Anschlussortiment umfasst zwei Familien:

- Der „vorbereitete“ Anschluss wird mit vorinstallierten Adaptern und Pigtaills geliefert. Die Verbindung/Aufspalten zum Teilnehmerkabel erfolgt vor Ort.
- Der „Kit“-Anschluss wird vorverkabelt und für die Befestigung ohne Öffnung von Anschlüssen geliefert. Der Kabeltyp und die Kabellänge sind anpassbar.



STANDARDS

Aginode specification
Orange/France Telecom

FTTH Wanddose: @XS-Quad

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale

Farbe White RAL 9010

Abmessungsmerkmale

Tiefe 25 mm

Höhe 80 mm

Breite 80 mm

Durchmesser, Bereich 2...5 mm

Anzahl Spleiße 4

Maximale Anzahl von Adaptern 4

Mechanische Eigenschaften

IK-Bewertung 5

Anwendungsmerkmale

Betriebstemperatur -5...45 °C

Adapter SC/APC

Feuerbeständig UL 94 V0

Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz 15 mm

UV Beständigkeit Ja

Watertightness IP 50

Resources








Dokumentation

Installation @XS-Quad pdf — 2.69 MB [Herunterladen](#) ⚡

ESERV_PTOCablesStd_EN_1.xlsx xlsx — 10.27 KB [Herunterladen](#) ⚡

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	10272959	-	@XS-Quad-Kit – Innenkabel 4FO (Verlegung des Kabel durch Ziehen oder Einzug)
	13200970	-	@XS-Quad-Pigtails 1 x SC/APC
	10272960	-	@XS-Quad-Kit – Innenkabel 4FO (Verlegung des Kabel durch Ziehen oder Einzug)
	10272965	-	@XS-Quad-Kit – Außenkabel 4FO (doppelter Mantel)
	10272966	-	@XS-Quad-Kit – Außenkabel 4FO (doppelter Mantel)
	10272943	-	@XS-Quad-Pigtails 2 x SC/APC
	10272954	-	@XS-Quad-Pigtails 4 x SC/APC

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.