OUTDROP 2+

- SFM-Organizer und Spleißablagen für das Management von Bare Fiber
- Kompatibilität mit Mikrobündeln und Bündeladerkabeln
- Speicherbehälter, der Elemente des Kabels blockiert (Anti-Pistoning)
- Robustes Produkt mit geringer optischer Wirkung
- Patching-Kapazität für bis zu 16 SC-Adapter
- Integration von Splittern für alle Versionen





Die OUTDROP-Box ist für die Verlegung von Teilnehmerkabeln in der Luft konzipiert. Sie ist mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet, um den Zugang zu den Fasern während der Installation zu erleichtern und kann auch mit einem 1/4-Drehknopf gesichert werden. Die Antennendose ist für die Montage am Mast oder an der Fassade vorgesehen.

Die Organisationswanne, die für Mikrobündel und lose Kabel geeignet ist, verfügt über Verankerungsbereiche zum Festklemmen der Kabel und eine zentrale Trommel zum Auffangen von Faserüberhängen.

Verwaltung der Fasern

Die Fasern werden durch Spice-Kassetten verwaltet. Die Kassetten sind gelenkig gelagert und ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang zu den Spleißen.

Die Box ist konfigurierbar und kann verschiedene Versionen von Kassetten und Organizern mit einer maximalen Kapazität von 72 Spleißen aufnehmen. Alle Kassetten haben 2 Schlitze für Spleißer.

Der SFM-Organizer und die Kassetten ermöglichen die Verwaltung von nackten Fasern mit Unterscheidung zwischen angeschlossenen Fasern, unterwegs oder in der Warteschleife.

In seiner Patching-Version ist er auf 24 Spleiße und 16 SC-Adapter beschränkt.

Verkabelungskonfigurationen

Das Produkt ist dank seiner 2 seitlichen Anschlüsse (optional) für die Verwendung eines Mid-Span-Kabels (Butt oder Straight Mid-Span) geeignet. Auch eine enge, gerade Mid-Span-Verkabelung (oder Extraktion) ist möglich.

STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Die Anschlüsse mit Gummidichtungen garantieren die Schutzart für den Außeneinsatz (IP55). Sie nehmen Kabeldurchmesser bis zu 14 mm und bis zu 12 Fallkabel mit einem maximalen Durchmesser von 6 mm auf.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

OUTDROP 2+

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	Light grey RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonate
Abmessungsmerkmale	
Höhe	78 mm
Breite	236 mm
Länge	247 mm
Max. Kassetten Anzahl	2
Anzahl Spleiße	72
Anzahl der Abweigkabel	12
Durchmesser Hauptkabel	4...14 mm
Durchmesser Abzweigkabel	4...6 mm
Mechanische Eigenschaften	
IK-Bewertung	9
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-40...65 °C
Mittenabstand	Yes
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	15 mm
UV Beständigkeit	Ja
Verpackung	Box
Art der Installation	Luftkabel
RoHS compliant	Yes
Watertightness	IP 55

Resources

Dokumentation

OUTDROP splicing 72OF for G657A2 fibre - instructions (FR/EN) pdf — 1.77 MB Herunterladen

OUTDROP splicing 72OF SFM - instructions (FR/EN) pdf — 2.12 MB Herunterladen

OUTDROP splicing 48OF - instructions (FR/EN) pdf — 1.55 MB Herunterladen

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

OUTDROP patching - Version with plastic organiser - instructions (FR/EN) pdf — 1.34 MB Herunterladen

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Max. Kassetten Anzahl	Maximale Anzahl von Adaptern	Anzahl Spleiße	Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz
📞	10268776	-	OUTDROP 2+ 72 Glasfasern, horizontal und geschützt durch Bajonettverschluss	2		72	15 (mm)
📞	10268733	-	OUTDROP 2+ 24 OF horizontal und durch 1/4 Drehung geschützt	2	12	24	30 (mm)
📞	10268774	-	OUTDROP 2+ 48 OF horizontal und durch 1/4 Drehung geschützt	4		48	30 (mm)
📞	10268778	-	OUTDROP 2+ SFM 36 OF geschützt durch 1/4 Drehung	3		36	30 (mm)
📞	10268777	-	OUTDROP 2+ SFM 72 OF geschützt durch 1/4 Drehung	6		72	30 (mm)
📞	10268779	-	OUTDROP 2+ 12 OF 12SC/APC, horizontal und durch 1/4 Drehung geschützt	1	12	12	30 (mm)
📞	10268780	-	OUTDROP 2+ 24 OF 12SC/APC, horizontal und durch 1/4 Drehung geschützt	2	12	24	30 (mm)
📞	10273312	-	OUTDROP 2+ patching 16SC/APC und durch 1/4 Drehung gesichert	1	16	30	30 (mm)

📞 = Make to order, 🏭 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.