

WALLDROP V2

- Konzipiert für den Außeneinsatz an Fassade und Wand
- Kapazität für bis zu 10 Teilnehmeranschlüsse
- Kompakte Größe für eine ästhetische Lösung
- Erweiterbar von 12 bis zu 36 Spleißen
- Verwendung als Inline- oder Abzweigverteiler

Die WALLDROP-Box ist für die Verlegung von optischen Kabeln konzipiert. Sie ist durch ihr Design optisch unauffällig und hat die Möglichkeit, bis zu 10 Sekundär- oder Teilnehmerkabel zu verteilen.

Sie ist standardmäßig mit einer Spleißkassette für 12 Spleiße ausgestattet, die vor Ort auf 36 Spleiße erweitert werden kann, ohne die Verbindungen zu unterbrechen (siehe Erweiterungskit). Die WALLDROP-Box dient zur Entnahme von Mikromodulen auf Inline-Kabeln oder eignet sich als Übergangspunkt zur Einspeisung von Dropkabeln. Für die Verwendung als Abzweigdose können metallische Halterungen zur Aufnahme des Festigkeitsträgers und/oder von Aramidkabeln vorgesehen werden.

Die Kabeldurchführungen sind mit Gummidichtungen mit Verschlussstopfen für Öffnungen von 3 bis 7 mm (2 Typen für 3-5 und 5-7 mm) ausgestattet. Die seitlich geteilten Dichtungen für Inline-Kabel nehmen Kabeldurchmesser von 6 bis 12 mm auf (3 verschiedene Dichtungsgrößen: 6-8, 8-10 und 10-12 mm).

Die Organisationswanne besteht aus verschiedenen Aufwickelzonen für Fasern oder Mikromodule, die aus dem Hauptkabel und dem Teilnehmeranschluss gezogen werden. Das Hauptkabel wird an der Außenseite des Gehäuses an den Kabelklemmen befestigt.

Die Spleißkassette hat einen Steckplatz für einen 1x4-Blankfasersplitter.

Die WALLDROP-Box kann je nach Installation horizontal und vertikal montiert werden. Sie kann auch direkt hängend am Kabel installiert werden.

Das Produkt wird mit dem gesamten für die Installation erforderlichen Zubehör geliefert (Kämme, Kassetten,



STANDARDS

Aginode specification

Dichtungen, Kunststoffbinder und Wandmontagesatz).
Das Produkt ist in hellgrau oder schwarz erhältlich.

WALLDROP V2

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale

Farbe Light grey RAL 7035

Werkstoff Thermoplastic

Abmessungsmerkmale

Durchmesser Abzweigkabel 5...7 mm

Durchmesser Hauptkabel 10...12 mm

Höhe 48 mm

Länge 203 mm

Max. Kabelanzahl 10

Max. Kassetten Anzahl 1

Anzahl Spleiße 12

Breite 138 mm

Mechanische Eigenschaften

IK-Bewertung 8

Anwendungsmerkmale

Art der Installation Outdoor

Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz 15 mm

Betriebstemperatur -40...65 °C

Verpackung Box

RoHS compliant Yes

UV Beständigkeit Ja

Watertightness IP 55

Resources

Dokumentation

Instruction manual pdf — 5.25 MB [Herunterladen](#) ↴

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 MB [Herunterladen](#) ↴

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Farbe	Durchmesser Abzweigkabel	Durchmesser Hauptkabel	Höhe	Max. Kassetten Anzahl	Anzahl Spleiße
 10280444	-	WALLDROP V2 12OF	Light grey RAL 7035	5...7 (mm)	10...12 (mm)	48 (mm)	1	12
 10280446	-	WALLDROP V2 36OF	Light grey RAL 7035	5...7 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	3	36
 10280448	-	WALLDROP V2 Erweiterungsset	Light grey RAL 7035	3...7 (mm)	6...12 (mm)	70 (mm)	2	24
 WALLDROP (slim tray)	-	WALLDROP V2 12OF		5...7 (mm)	10...12 (mm)	48 (mm)	1	12
 10280445	-	WALLDROP V2 36OF	Schwarz	5...7 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	3	36
 WALLDROP V2 expansion kit (slim tray)	-	WALLDROP V2 Erweiterungsset					3	36
 10284259	-	WALLDROP V2 12OF FL	Schwarz	3...5 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	1	12
 10225037	-	WALLDROP V2 12OF	Light grey RAL 7035	3...5 (mm)	6...12 (mm)	70 (mm)	1	12
 13200411 - 14500789	-	WALLDROP Fensterschutzclip	Schwarz	3...7 (mm)	10...12 (mm)	33 (mm)	1	12
 13200235	-	WALLDROP-Masthalterung	Schwarz	3...7 (mm)	6...12 (mm)	43 (mm)	3	12
 10283087	-	WALLDROP V2 Splice tray kit STANDARD. 10pcs						
 WALLDROP V2 Splice tray kit SLIM. 10pcs	-	WALLDROP V2 Splice tray kit SLIM. 10pcs						

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.