# LANmark-7A GG45 8C PCB Buchse für Leiterplatte

- Rechtwinklige Kat .7A PCB Buchse für bis zu 1500 MHz
- für den Einbau in Aktiv-Komponenten
- UL94-V0 Plastik Komponenten
- RoHS compliant
- geeignet für Lötbäder

Für detailiertere Informationen mit Angabe der elektrischen Parameter, verweisen wir auf das Datenblatt von N420.738 (siehe unten)





## STANDARDS

ISO/IEC 11801

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# LANmark-7A GG45 8C PCB Buchse für Leiterplatte

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsmerkmale** | |
| Farbe | Schwarz |
| Schirm | Ja |
| Verbindertype | Female |
| **Abmessungsmerkmale** | |
| Tiefe | 21.84 mm |
| Höhe | 13.5 mm |
| Breite | 15.24 mm |
| **Anwendungsmerkmale** | |
| Bereich | LANmark-7A |
| Kategorie | Cat. 7A |
| Komponentenfunktion | Connector |

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# Product list

| | Aginode ref. | Country ref. | Name | Bereich | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| | N420.738 | - | LANmark-7A GG45 8C PCB Buchse für Leiterplatten | LANmark-7A | Cat. 7A |

= Make to order, = In Stock

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*