LANmark-7A GG45 8C PCB Buchse für Leiterplatte

- Rechtwinklige Kat .7A PCB Buchse für bis zu 1500 MHz
- für den Einbau in Aktiv-Komponenten
- UL94-V0 Plastik Komponenten
- RoHS compliant
- geeignet für Lötbäder

Für detailiertere Informationen mit Angabe der elektrischen Parameter, verweisen wir auf das Datenblatt von N420.738 (siehe unten)





STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-7A GG45 8C PCB Buchse für Leiterplatte

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	Schwarz
Schirm	Ja
Verbindertype	Female
Abmessungsmerkmale	
Tiefe	21.84 mm
Höhe	13.5 mm
Breite	15.24 mm
Anwendungsmerkmale	
Bereich	LANmark-7A
Kategorie	Cat. 7A
Komponentenfunktion	Connector

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Bereich	Kategorie
	N420.738	-	LANmark-7A GG45 8C PCB Buchse für Leiterplatten	LANmark-7A	Cat. 7A

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.