

# LANmark Industry IP65/67 Wanddosen

LANMARK INDUSTRY IP65/67 WANDDOSEN KIT 2 SNAP-IN KATEGORIE 6, SCHWARZ

**Aginode Ref:** N42i.001

- Industrie Wanddose mit 2 Buchsen LANmark-6 EVO Kat. 6, geschirmt
- IP65/67 Schutzklasse (Staub/Flüssigkeiten)
- einfache Montage
- Volle Konformität zu den physikalischen und mechanischen Anforderungen der ISO/IEC 24702
- Konform mit IEC 61073-3-106 (8 Wege Industrie Buchsen)
- inklusive 2 geschirmter LANmark-6 EVO Kat.6 Buchsen

## Anwendung

Die LANmark Industry IP65/67 Wanddose wurden entwickelt für den Einsatz von LANmark-6 Snap-in Buchsen in industrieller Umgebung oder rauen Einsatzbedingungen. Sie wurde für die Wandmontage mit Zugentlastung konzipiert, die Kabeldurchführung kann wahlweise oben oder unten erfolgen. Die IP65/67 Wanddose Kann in strukturierter industrieller Verkabelung eingesetzt werden und als Interface mit den Produktions Inseln.

## Performance

Die LANmark-6 Snap-in Buchsen halten die höchste Performance nach Kategorie 6 und Klasse E ein. Dazu gehören hervorragende elektrische Werte für Dämpfung, NEXT/FEXT, Power Sum NEXT/FEXT und Rückflußdämpfung gemäß den Kat.6 Komponenten Spezifikationen der ISO/IEC 11801:2002. Zusammen mit Aginode LANmark-6 oder -7 Kabeln und Patchkabeln, wurde die Buchse von einem unabhängigen Prüflabor auf Einhaltung der worst-case Konfiguration des 4-Connector Links ISO/IEC11801:2002 zertifiziert. Daher werden alle Anwendungen der Kat 5, Kat 5e und Kat 6 unterstützt, z.B.:

- 10baseT
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
- 155 ATM
- 622 ATM,
- 1.2 ATM



## STANDARDS

ISO/IEC 11801  
ISO/IEC 24702

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Industrial Ethernet

### **Garantien**

Die LANmark-6 Snap-in Buchsen werden durch die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen definierten Garantien abgedeckt.

### **Installation**

LANmark-6 Snap-in Buchsen wurden für eine einfache und schnelle Montage entwickelt. Das Einfügen der Buchse in die IP65/67 Wanddose ist eine simple Angelegenheit.

- Einfache Montage mit dem Kabel
- Farbkodierung : TSB568A & TSB568B
- Verwendung mit folgenden Kabeltypen : F<sup>2</sup>TP, UTP, SF/UTP oder S/FTP
- Geeignet für 24, 23 und 22 AWG Kabel, PUR, LSZH
- Für alle LANmark Industry Kabel

# LANmark Industry IP65/67 Wanddosen Kit 2 Snap-In

## Kategorie 6, schwarz

### Eigenschaften

#### Konstruktionsmerkmale

Kabeleingang	von oben oder unten
Farbe	Schwarz
Verbindertyp	RJ 45
Werkstoff	Polycarbonate
Schirm	Ja

#### Abmessungsmerkmale

Nettogewicht pro Stück	0.29 kg
Tiefe	69 mm
Abmessungen der Schraube	4.00mm
Höhe	173 mm
Länge festes Ende	230.0 mm
Anzahl der Kabel	2
Anzahl der Schrauben	4
Wanddicke	2.5 mm
Breite	90 mm

#### Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand	100 Ohm
Maximale Betriebsfrequenz	250 MHz

#### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Festigkeit gegen Schläge	normale Industrieanwendung
--------------------------------------	----------------------------

#### Anwendungsmerkmale

Kategorie	Cat. 6
Komponentenfunktion	Cabling and Connectivity solutions
Elektromagnetisch geschirmt	Yes
Einsatzbereich	Industrial installations

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Max. Betriebstemperatur	70 °C
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Anzahl der Ports	2
Verpackung	Box
Wasserdicht	IP 65/67
Witterungsbeständig	Excellent

## Dokumentation

Freetable LM6 conn.xls xls — 13.5 KB [Herunterladen](#) ⚡

## Verkauf & Lieferung Informationen

Includes automatic shutters, 2xCable Glands, 2xLANmark-6 shielded connector, 1xLabelling window. Colour: Black RAL9011