LANmark-OF Plug&Play-Patchfelder

LANMARK-OF PLUG&PLAY-PATCHPANEL MIT INTEGRIERTER KABELFÜHRUNG, VERSCHIEBBAR, SCHWARZ

Aginode Ref: N439.3MPP

- Optisches Patchpanel für bis zu 4 Plug&Play-Adapterplatten in 1U
- Hohe Anschlussdichte: je nach Adapterplattentyp bis zu 48 SC- oder 96 LC-Anschlüsse.
- Schiebe- und kippbares Patchpanel für einfache Installation, Aufrüstung und Wartung
- Optimiert für die Installation von LANmark-OF Pre-Term mit Kabelverschraubung
- Optimiert für das Spleißen mit LANmark-OF-Pigtails mithilfe von Spleißkassetten
- Beschriftbare Vorderseite zur Portkennzeichnung und Patchkabelverwaltung innerhalb von 1 HE
- UL-gelistet



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Das „Plug-and-Play“-Konzept von Aginode wurde speziell für den Einbau in Rechenzentren entwickelt, wo die hohe Dichte, die integrierte Patchkabelführung und die verbesserten Installationsvorteile des Patchpanels die wichtigsten Anforderungen für die Implementierung erfüllen.

Das einzigartige Design der Aginode-Patchfelder ermöglicht die Aufnahme von bis zu 4 Plug-and-Play-Adapterplatten in 1U des Verteilerschranks. Je nach Modultyp kann eine hohe Dichte von bis zu 96 Glasfaseranschlüssen untergebracht werden.

Die neue Patchkabelführung befindet sich vor den Modulen und ermöglicht die Verwaltung der Patchkabel innerhalb derselben 1U, wodurch kostbarer Rack-Platz eingespart wird. Die Patchkabelführung verfügt zudem über eine Beschriftungsmöglichkeit zur Kennzeichnung der Anschlüsse. Eine zusätzliche Kennzeichnung erfolgt durch aufgedruckte Portnummern auf den Modulen.

Die neu entwickelte Ablage lässt sich herausziehen und kippen, um den Zugang für die Installation neuer Module und Adapterplatten zu verbessern.

Das Patchfeld ist für die Installation der LANmark-OF SC/LC Pre-Term-Trunks optimiert. Die Kabelverschraubungen der Pre-Term-Trunks ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung des Kabels. Im Inneren des Patchfelds ist reichlich Platz vorhanden, um die flexible Verzweigung der Pre-Term-Trunks zu organisieren.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Der LANmark-OF Fibre Organiser (N890.070) passt in das Patchfeld und erleichtert die Installation der SC/LC-Pre-Term-Module.

Die verschiedenen Module der LANmark-OF-Plug&Play-Adaptermodule (z. B. N205.ALC12MMA und N205.ALC24SMB) lassen sich problemlos in das Patchfeld einbauen.

Im Patchfeld können folgende Spleißkassetten installiert werden:

- N890.090: LANmark-OF-Spleißkassette mit Schrumpfschlauch-Schutzhüllen
- N890.091: LANmark-OF-Spleißkassetten-Aluminiumschutz
- N890.092: LANmark-OF-Spleißkassettenabdeckung

Informationen zu den möglichen Kombinationen von Spleißkassetten, Maxistrip-/Tight-Buffer-Pigtails und Kabeln finden Sie in der Installationsanleitung.

Die Panels sind für ein professionelles Erscheinungsbild vollständig schwarz lackiert. Als separates Zubehör sind Blindabdeckungen (N441.2MBP) für ungenutzte Positionen erhältlich, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Die vordere Adapterplatte kann mithilfe der verstellbaren Seitenhalterungen bündig oder zurückgesetzt im Rack befestigt werden. Bei einer zurückgesetzten Montage der Verteilertafel beträgt der Abstand zwischen der Rack-Vertikalstrebe und der Rückseite der Verteilertafel 288 mm. Der vordere Kabelführungsüberstand beträgt 67 mm. Bei bündiger Montage der Blende beträgt der Abstand zwischen der Rack-Vertikalstrebe und der Rückseite der Blende 248 mm. Der vordere Kabelführungsüberstand beträgt 107 mm.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.