

# LANmark Industry IP65/67 Wanddosen

LANMARK INDUSTRY IP65/67 OUTLET KIT 2 SNAP-IN CATEGORY 6A BLACK

**Aginode Ref:** N42i.002

LANmark Industry IP67 Wanddosen

IP65/67 Wanddosen für LANs in der Industrie oder ungeschützter Umgebung.



## STANDARDS

ISO/IEC 11801

ISO/IEC 24702

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# LANmark Industry IP65/67 outlet kit 2 Snap-In Category 6A black

## Eigenschaften

### Konstruktionsmerkmale

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Farbe        | Schwarz             |
| Schirm       | Ja                  |
| Kabeleingang | von oben oder unten |
| Werkstoff    | Polycarbonate       |
| Verbindertyp | RJ 45               |

### Abmessungsmerkmale

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tiefe                    | 69 mm    |
| Höhe                     | 173 mm   |
| Anzahl der Schrauben     | 4        |
| Breite                   | 90 mm    |
| Abmessungen der Schraube | 4.00mm   |
| Anzahl der Kabel         | 2        |
| Wanddicke                | 2.5 mm   |
| Nettogewicht pro Stück   | 0.29 kg  |
| Länge festes Ende        | 230.0 mm |

### Elektrische Eigenschaften

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Maximale Betriebsfrequenz | 500 MHz |
| Wellenwiderstand          | 100 Ohm |

### Mechanische Eigenschaften

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Mechanische Festigkeit gegen Schläge | normale Industrieanwendung |
|--------------------------------------|----------------------------|

### Anwendungsmerkmale

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Elektromagnetisch geschirmt | Yes                      |
| Einsatzbereich              | Industrial installations |
| Anzahl der Ports            | 2                        |
| Witterungsbeständig         | Excellent                |

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kategorie               | Cat. 6A                            |
| Komponentenfunktion     | Cabling and Connectivity solutions |
| Verpackung              | Box                                |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C                              |
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C                             |
| Wasserdicht             | IP 65/67                           |

## Dokumentation

Freetable LM6A Channel V2 Part 1\_1.xls xls — 20.5 KB [Herunterladen](#) ↓

Freetable LM6A Channel V2 Part 2\_1\_1.xls xls — 24.5 KB [Herunterladen](#) ↓

## Verkauf & Lieferung Informationen

Includes automatic shutters, 2xCable Glands, 2xLANmark-6A shielded connector, 1xLabelling window. Colour: Black RAL9011