

LANmark-OF ENSPACE LC Kupplungsmodule

LANMARK-OF ENSPACE SINGELMODE KUPPLUNGSMODULE 12 LC/APC, GRÜN, INTEGRIERTE ABDECKKLAPPEN

Aginode Ref: NSPACE.PLC12GS

- ENSPACE Singlemode Module frontseitig mit 12 grünen LC/APC-Kupplungen
- Module können einfach in die ENSPACE Patchpanel von Aginode montiert werden
- Sehr hohe Packungsdichte: 12 Module passen in eine HE
- 144 LC in 1HE
- Module können von vorne oder von der Rückseite in das Panel montiert werden
- Integrierte Metallklappen

Das ENSPACE System besteht aus drei Subkomponenten: den Patchpaneln, den Modulen und den Pre-Terms (vorkonfektionierten LWL-Kabeln).

Bis zu 12 ENSPACE Adaptermodule können einfach in ein Enspace Patchpanel montiert werden und eine hohe Portdichte von bis zu 144 LC auf nur einer Höheneinheit unterbringen.

Die Module können sowohl von vorne als auch rückseitig bestückt werden. Dies ermöglicht eine flexible Montage.

Die 3 grünen Quad-LC/APC Singelmode-Kupplungen haben hochwertige Keramikferulen mit integrierten Metallklappen. Auf der Abdeckung der Enspace Module ist die Faserbezeichnung aufgedruckt.

Auf der Abdeckung der Enspace Module ist die Faserbezeichnung aufgedruckt.

Die ENSPACE Pre-Term Kabelröhrchen haben einen Außendurchmesser von 2,8mm und beinhalten 12 Fasern. Sie werden hinten am Modul eingesteckt. Sie sind innerhalb des Moduls mit einer Zugentlastung befestigt. Im Inneren des Moduls wird das Röhrchen des Pre-Terms in 12x 900um Bündeladern aufgeteilt. Mit dem Fibermanagement innerhalb der Module können die 12 Fasern einfach installiert und an die LC-Kupplungen der Forderseite angeschlossen werden.

Im Inneren des Moduls ist unmittelbar hinter den Kupplungen ein Farbkodierungsstreifen angebracht. Wenn die farbigen Tüllen der LC-Stecker des ENSPACE Pre-Terms mit den Farbkodierungsstreifen übereinstimmen, erhält man den erforderlichen Faserflip (=Drehung der Faserpaare).



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Als Zubehör sind 12 Splice-Protectoren aus Aluminium oder als Schrumpfschlauch erhältlich.

LANmark-OF ENSPACE Singelmode Kupplungsmodule 12 LC/APC, grün, integrierte Abdeckklappen

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Farbe

grün