FTTH Wanddose: @XS-Quad

@XS-QUAD-KIT – AUSSENKABEL 4FO (DOPPELTER MANTEL)



Aginode Ref: 10272966

- Bis zu 4 SC-Adapter
- Wandmontiert, auf Unterputzdose oder DIN-Schiene
- Keine Deckelöffnung zur Anschlussbefestigung erforderlich
- Optionales gebrauchsfertiges Befestigungskit

Glasfaserwanddose, installiert im Teilnehmerhaushalt. Diese optische Vorrichtung stellt die Grenze zwischen dem FTTH-Betreibernetzwerk und dem lokalen Teilnehmernetzwerk dar.

Das kompakte und ergonomische Design wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur SismoDesign entwickelt und soll nüchtern, dezent und elegant wirken und sich optimal in den Haushalt des Teilnehmers einfügen.

Aus Sicherheitsgründen enthalten die Adapter einen internen Shutter, der als automatischer Laser- und Staubschutz dient.

An der Vorderseite sind alle notwendigen Anzeigen vorhanden (von oben nach unten):

- Schwenkklappe zum Schutz und zur Abdeckung des Kennzeichnungsetiketts
- Bereich zum Aufkleben des Kennzeichnungsetiketts (unter der Klappe)
- Vierfarbiger Kennzeichnungscode für die Adapter
- Anzeige, dass die Polarisierungsaussparung nach oben zeigt
- Integriertes Lasersymbol

Das @XS-Quad-Anschlusssortiment umfasst zwei Familien:

- Der „vorbereitete“ Anschluss wird mit vorinstallierten Adaptern und Pigtails geliefert. Die Verbindung/Aufspleissen zum Teilnehmerkabel erfolgt vor Ort.
- • Der „Kit“-Anschluss wird vorverkabelt und für die Befestigung ohne Öffnung von Anschlüssen geliefert. Der Kabeltyp und die Kabellänge sind anpassbar.

STANDARDS

Aginode specification
Orange/France Telecom

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

@XS-Quad-Kit – Außenkabel 4FO (doppelter Mantel)

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	White RAL 9010
Werkstoff	Thermoplastic
Abmessungsmerkmale	
Tiefe	25 mm
Höhe	80 mm
Breite	80 mm
Durchmesser, Bereich	2...5 mm
Anzahl Spleiße	4
Kabellänge	100 m
Maximale Anzahl von Adaptern	4
Mechanische Eigenschaften	
IK-Bewertung	5
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Adapter	SC/APC
Feuerbeständig	UL 94 V0
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	15 mm
UV Beständigkeit	Ja
Verpackung	Box
Watertightness	IP 50

Dokumentation

Installation @XS-Quad pdf — 2.69 MB Herunterladen

ESERV_PTOCablesStd_EN_1.xlsx xlsx — 10.27 KB Herunterladen

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.