LANmark-OF ENSPACE-Patchfelder

LANMARK-OF ENSPACE HD PATCHFELD 1U, 8 MODULE, SCHWARZ

Aginode Ref: NSPACE.PPHD1U

- Optisches Patchfeld mit hoher Dichte (HD): bis zu 96 LC-Anschlüsse oder 48 MTP-Anschlüsse in einer Rack-Einheit
- Bis zu 8 ENSPACE-Module in 1U
- ENSPACE-Module können von vorne und von hinten eingebaut werden
- Patchkabel-Management für jede einzelne Ebene
- Beschriftungsfeld an der Vorderseite zur Portkennzeichnung
- Optimiert für den Einbau von ENSPACE Pre-Term mit Kabelverschraubungen

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Das ENSPACE-Konzept von Aginode ist für Rechenzentren konzipiert, in denen die hohe Dichte, die integrierten Patchkabelführungen und die verbesserten Installationsvorteile des ENSPACE-Patchpanels die wichtigsten Anforderungen für den Einsatz erfüllen. Es ermöglicht schnelle Änderungen bei minimalen Ausfallzeiten, eine einfache Migration zu anderen Anwendungen sowie einen Migrationspfad von der Duplex-Übertragung zur parallelen Optik.

Das einzigartige ENSPACE HD 1U-Panel-Design von Aginode verfügt über 2 feste Einschübe. Jedes Fach kann bis zu 4 ENSPACE-Module aufnehmen. Das Panel bietet Platz für bis zu 8 Module und ermöglicht somit 96 LC-Anschlüsse, wenn Module mit LC-Adaptern verwendet werden. Mit LANmark-OF ENSPACE MTP-Adaptermodulen lassen sich 48 MTP-Anschlüsse innerhalb von 1U installieren. ENSPACE-Module müssen separat bestellt werden.

Die Einschübe sind versetzt angeordnet, um das Verkabeln zu erleichtern und einen besseren Zugang zur Verriegelung des Patchkabels zu ermöglichen. Die Einschübe sind zur Kennzeichnung mit aufgedruckten Buchstaben versehen.

Das Patchfeld ist für die Installation der LANmark-OF ENSPACE Pre-Terms optimiert: Die Kabelverschraubung des Pre-Terms ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung des Kabels. Im Inneren des Patchfelds ist reichlich Platz vorhanden, um die flexible Verteilung der Pre-Terms zu organisieren.

Jeder Kabelverschraubungshalter verfügt über 4 Schlitze zur Befestigung der Pre-Terms oder Kabel. Die Schlitze sind für

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

eine PG-13-Kabelverschraubung geeignet. Jedes Panel wird mit einem Halter geliefert. Zusätzliche Kabelverschraubungshalter sind als Zubehör erhältlich. Die Ausrichtung des Befestigungssets kann angepasst werden, um eine seitliche, schräge oder rückseitige Kabeleinführung zu ermöglichen. Die Halterung kann links, in der Mitte oder rechts am Panel befestigt werden.

Vor den Modulen befindet sich eine Beschriftungsblende. Sie lässt sich um 180° drehen, selbst wenn darunter ENSPACE-Patchfelder installiert sind. Dies erleichtert die Portidentifizierung, wenn die Schalttafel oben im Rack montiert ist.

Die Panels sind vollständig schwarz lackiert und sorgen so für ein professionelles Erscheinungsbild.

Die Panels sind für den Einbau in 19-Zoll-Gehäuse ausgelegt.

Die Gesamttiefe der Blende beträgt 493 mm. Die Blenden werden mit einem Vorsprung der Beschriftungsfront von 129 mm vor der Rack-Vertikalen geliefert. Die Rückseite der Blende ist im Vergleich zur Rack-Vertikalen um 364 mm zurückgesetzt. Die Position der Blende im Rack kann mithilfe von verstellbaren Seitenhalterungen angepasst werden. Sie kann gegenüber der Rack-Vertikalen um 37,5 mm nach hinten oder um 37,5 mm bzw. 75 mm nach vorne verschoben werden.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE HD Patchfeld 1U, 8 Module, schwarz

Eigenschaften

Abmessungsmerkmale	
Tiefe	493 mm
Höhe	44 mm
Breite	19 inches
Nettogewicht, ca.	4.8 kg
Einheitshöhe	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.