LANmark-OF ENSPACE-Patchfelder

LANMARK-OF ENSPACE HD-PATCHFELD 2U, 16 MODULE, SCHWARZ

ENSPACE PPFT 2U

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode Ref: NSPACE.PPHD2U

- Optisches Patchfeld 2U mit hoher Dichte (HD): bis zu 192 LC-Anschlüsse oder 96 MTP-Anschlüsse in 2U
- Bis zu 16 ENSPACE-Module in 2U
- ENSPACE-Module können von vorne und von hinten eingebaut werden
- Patchkabel-Management für jede einzelne Ebene
- Beschriftungsfeld an der Vorderseite zur Portidentifikation
- Optimiert für die Installation von ENSPACE Pre-Term mit Kabelverschraubungen

Das ENSPACE-Konzept von Aginode ist für Rechenzentren konzipiert, in denen die hohe Dichte, die integrierten Patchkabelführungen und die verbesserten Installationsvorteile des ENSPACE-Patchpanels die wichtigsten Anforderungen für die Implementierung erfüllen. Es ermöglicht schnelle Änderungen bei minimalen Ausfallzeiten, eine einfache Migration zu anderen Anwendungen sowie einen Migrationspfad von der Duplex-Übertragung zur parallelen Optik.

Das einzigartige ENSPACE HD 2U-Panel-Design von Aginode verfügt über 4 feste Einschübe. Jeder Einschub kann bis zu 4 ENSPACE-Module aufnehmen. Das Panel bietet Platz für bis zu 16 Module und ermöglicht 192 LC-Anschlüsse, wenn Module mit LC-Adaptern verwendet werden. Mit LANmark-OF ENSPACE MTP-Adaptermodulen lassen sich 96 MTP-Anschlüsse innerhalb von 2U installieren. ENSPACE-Module müssen separat bestellt werden.

Die Einschübe sind versetzt angeordnet, um das Verkabeln zu erleichtern und einen besseren Zugang zur Verriegelung des Patchkabels zu ermöglichen. Die Einschübe sind zur Identifizierung mit Buchstaben beschriftet.

Das Patchfeld ist für die Installation der LANmark-OF ENSPACE Pre-Terms optimiert: Die Kabelverschraubung des Pre-Terms ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung des Kabels. Im Inneren des Patchfelds ist reichlich Platz vorhanden, um die flexible Verzweigung der Pre-Terms zu organisieren.

Jeder Kabelverschraubungshalter verfügt über 8 Steckplätze zur Befestigung der Pre-Terms oder Kabel. Die Steckplätze

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

sind für eine PG-13-Kabelverschraubung ausgelegt. Jedes Panel wird mit einem Halter geliefert. Zusätzliche Kabelverschraubungshalter sind als Zubehör erhältlich. Die Ausrichtung des Befestigungssets kann angepasst werden, um einen seitlichen, schrägen oder hinteren Kabeleintritt zu ermöglichen. Der Halter kann links, in der Mitte oder rechts am Panel befestigt werden.

Vor den Modulen befindet sich eine Beschriftungsblende. Diese lässt sich um 180° drehen, selbst wenn darunter ENSPACE-Patchfelder installiert sind. Dies erleichtert die Identifizierung der Anschlüsse, wenn das Panel oben im Rack montiert ist.

Die Panels sind vollständig schwarz lackiert und sorgen so für ein professionelles Erscheinungsbild.

Die Panels sind für den Einbau in 19-Zoll-Gehäuse ausgelegt.

Die Gesamttiefe der Blende beträgt 493 mm. Die Blenden werden mit einem Überstand der Beschriftungsfront von 129 mm vor der Rack-Vertikal geliefert. Die Rückseite der Blende ist im Vergleich zur Rack-Vertikal um 364 mm zurückgesetzt. Die Position der Blende im Rack kann mithilfe von verstellbaren Seitenhalterungen angepasst werden. Sie kann gegenüber der Rack-Vertikalen um 37,5 mm nach hinten oder um 37,5 mm bzw. 75 mm nach vorne verschoben werden.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE HD-Patchfeld 2U, 16 Module, schwarz

Eigenschaften

Abmessungsmerkmale	
Nettogewicht, ca.	7.3 kg
Tiefe	493 mm
Höhe	88.4 mm
Einheitshöhe	2 U
Breite	19 inches

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.