

Duct - Microbundle cables

MICROBUNDLE_RSM CABLE 4X6SM SP1825

Aginode Ref: 10526073

This ruggedized cable is used for Access, Distribution, City Network and FTTx applications. It is designed to be quickly installed by pulling, blowing and in aerial network.

Characteristics & Applications

- Ruggedized cable design
- Easy installation with mid span access possibility
- Easy micro bundle stripability
- Glass yarns and radial strength members reinforcement
- All dielectric design
- Waterproof structure

Construction

- Jelly filled microbundles containing coloured fibres
- Radial FRP strength members
- Glass yarns reinforcement
- HDPE outer sheath



STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

Microbundle_RSM cable 4x6SM SP1825

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Fasertyp	SM (G657.A2)
Armierung	Glasgarn
Außenmantel	PE HD
Mantelfarbe	Black - UV
Metallfrei	Yes
Zugentlastungselement	Embedded FRP
Leitungsaufbau	Multibundle

Abmessungsmerkmale

Anzahl der Bündel	4
Nettogewicht ca.	60 kg/km
Anzahl der optischen Fasern	24
Außendurchmesser, nom.	8.6 mm

Mechanische Eigenschaften

Zulässige Zugbelastbarkeit	188 daN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	250 N/cm

Anwendungsmerkmale

Betriebstemperatur	-30...70 °C
Lagertemperatur, Bereich	-40...70 °C
Art der Installation	Rohranlagen
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich	0...40 °C
Biegefaktor bei Verlegung	20 (xD)