

LANmark-OF-Patchfelder mit Schiebe-Steckmechanismus

LANMARK HYBRID-PATCHFELD, EINRASTBAR, VERSCHIEBBAR, SCHWARZ

Aginode Ref: N439.4SNB-H

- Hybrid-Patchfeld für Kupfer-Snap-In-Stecker und Glasfaser-Snap-In-Adapter
- Glasfaserdichte: bis zu 6 DSC- oder 12 DLC-LANmark-Snap-In-Adapter

Kupferdichte: bis zu 12 abgeschirmte oder ungeschirmte LANmark-Snap-In-Kupferstecker

- Erdungsmechanismus mit exklusivem Auto-Connect-Erdungssystem für Kupfer
- Kabelbinderhalterungen zur Zugentlastung von Kupferkabeln
- Optimierte für die Installation von Kabeln mit Pigtails oder für vorkonfektionierte Kabel
- Schiebefach mit 3 verschiedenen Verriegelungspositionen
- Beschriftungsmöglichkeit oberhalb der Snap-In-Adapter/Steckverbinder

Das LANmark-Hybrid-Patchfeld ist sowohl für LANmark-Kupfer-Snap-In-Steckverbinder als auch für LANmark-OF-Snap-In-Adapter geeignet. Die rechte Seite des Patchfelds ist für 12 geschirmte oder ungeschirmte LANmark-Snap-In-Kupfersteckverbinder ausgelegt. Auf der linken Seite können bis zu 12 DLC- oder 6 DSC-LANmark-OF-Snap-In-Adapter untergebracht werden.

Kupfer

Das Hybrid-Patchfeld ist für alle Snap-In-Stecker der LANmark-Kupfer-Produktfamilie ausgelegt: LANmark-7A, LANmark-7, LANmark-6A, LANmark-6 und LANmark-5.

Die Platte verfügt über ein exklusives Verbindungssystem, das den Stecker in der Platte sichert und eine einfache Möglichkeit zur Erdung abgeschirmter Stecker bietet, um die Installation zu erleichtern. Die Erdung der Platte erfolgt über eine einzigartige Auto-Connect-Funktion, wodurch einzelne Erdungsleiter überflüssig werden.

Auf der rechten Rückseite der Platte befinden sich „T“-Nuten, die die Zugentlastung der Kabel mithilfe von Kabelbindern erleichtern und so die Steckverbinderanschlüsse vor Zugkräften schützen. Ein Beutel mit 25 Nylon-Kabelbindern ist im Lieferumfang jeder Platte enthalten.



STANDARDS

IEC 811-5-1

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Glasfaser

Das einzigartige Hybrid-Patchfeld-Design von Aginode kann mit bis zu 12 DLC- oder 6 DSC-Snap-In-Adaptoren bestückt werden. Diese Snap-In-Adapter sind für APC in den Ausführungen Multimode Aqua, Singlemode Blau und Singlemode Grün erhältlich. Die Adapter müssen separat bestellt werden.

Mehrere Glasfaserkabel können an der Rückseite des Fachs mit Kabelverschraubungen oder Kabelbindern befestigt werden. Es gibt 5 Schlitz mit einem Durchmesser von 20 mm und 1 Schlitz mit einem Durchmesser von 25 mm.

Die Panels ermöglichen verschiedene Anschlussmethoden für Glasfaserkabel: Der Anschluss mit anaeroben Steckverbindern oder das Spleißen mit Pigtails ist ebenso möglich wie LANmark-OF-Pre-Terms.

Im Inneren des Patchfelds können folgende Spleißkassetten installiert werden:

- N890.095: LANmark-OF-Spleißkassette mit Schrumpfschlauch-Schutzhüllen, klein
- N890.096: LANmark-OF-Spleißkassette mit Aluminiumschutzhüllen, klein
- N890.097: LANmark-OF-Spleißkassettenabdeckung, klein

Das Patchfeld ist für die Installation der LANmark-OF SC/LC Pre-Terms optimiert. Die Kabelverschraubungen der Pre-Terms ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung der Kabel in den 5 Steckplätzen mit einem Durchmesser von 20 mm.

Allgemeine Merkmale

Die Patch-Panel sind für Standard-19-Zoll-Gehäuse ausgelegt, sind 1 HE hoch und vollständig schwarz lackiert.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Die Anschlüsse sind auf einem weißen Streifen oberhalb der Snap-In-Adapter/Steckverbinder mit den Nummern „1“ bis „24“ beschriftet.

Wenn das Panel in einem Rack installiert ist, beträgt der Abstand zwischen der Rack-Vertikalstrebe und der Rückseite des Panels 269 mm. Die Adapterebene ist gegenüber der Rack-Vertikalstrebe um 13 mm zurückgesetzt. In der Patch-Position befindet sich die Adapterebene 74 mm vor der Rack-Vertikalstrebe.

Die neu entwickelte Schiebeablage verfügt nun über Kunststoffverriegelungen.

Mit diesen Verriegelungen lassen sich die Panel-Einschübe in drei verschiedenen Positionen arretieren:

- Die Betriebsposition, in der sich der Einschub vollständig im Gehäuse befindet
- Die Anschlussposition, in der der Einschub um 87 mm nach vorne gezogen werden kann, um das Anschließen in eng gepackten Bereichen zu erleichtern
- Die Sicherheits- und Wartungsposition: ein zusätzlicher Anschlag vor dem vollständigen Herausziehen des Einschubs aus dem Gehäuse

LANmark Hybrid-Patchfeld, einrastbar, verschiebbar, schwarz

Eigenschaften

Abmessungsmerkmale

Breite	19 inches
Tiefe	280 mm
Einheitshöhe	1 U