WALLDROP V2

WALLDROP V2 12OF

Aginode Ref: 10225037

WALLDROP ausgestattet mit 1 Spleißkassette von 12 OF

Bausätze für die Dichtheit:

- 6 bis 12 mm für Verteilerkabel
- 3 bis 5 mm für Abzweigkabel

Die WALLDROP-Box ist für die Verlegung von optischen Kabeln konzipiert. Sie ist durch ihr Design optisch unauffällig und hat die Möglichkeit, bis zu 10 Sekundär- oder Teilnehmerkabel zu verteilen.
Sie ist standardmäßig mit einer Spleißkassette für 12 Spleiße ausgestattet, die vor Ort auf 36 Spleiße erweitert werden kann, ohne die Verbindungen zu unterbrechen (siehe Erweiterungskit). Die WALLDROP-Box dient zur Entnahme von Mikromodulen auf Inline-Kabeln oder eignet sich als Übergangspunkt zur Einspeisung von Dropkabeln. Für die Verwendung als Abzweigdose können metallische Halterungen zur Aufnahme des Festigkeitsträgers und/oder von Aramidkabeln vorgesehen werden.
Die Kabeldurchführungen sind mit Gummidichtungen mit Verschlussstopfen für Öffnungen von 3 bis 7 mm (2 Typen für 3-5 und 5-7 mm) ausgestattet. Die seitlich geteilten Dichtungen für Inline-Kabel nehmen Kabeldurchmesser von 6 bis 12 mm auf (3 verschiedene Dichtungsgrößen: 6-8, 8-10 und 10-12 mm).
Die Organisationswanne besteht aus verschiedenen Aufwickelzonen für Fasern oder Mikromodule, die aus dem Hauptkabel und dem Teilnehmeranschluss gezogen werden.
Das Hauptkabel wird an der Außenseite des Gehäuses an den Kabelklemmen befestigt.
Die Spleißkassette hat einen Steckplatz für einen 1x4-Blankfasersplitter.
Die WALLDROP-Box kann je nach Installation horizontal und vertikal montiert werden. Sie kann auch direkt hängend am Kabel installiert werden.



STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Das Produkt wird mit dem gesamten für die Installation erforderlichen Zubehör geliefert (Kämme, Kassetten, Dichtungen, Kunststoffbinder und Wandmontagesatz). Das Produkt ist in hellgrau oder schwarz erhältlich.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

WALLDROP V2 12OF

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	Light grey RAL 7035
Werkstoff	Thermoplastic
Abmessungsmerkmale	
Durchmesser Abzweigkabel	3...5 mm
Durchmesser Hauptkabel	6...12 mm
Höhe	70 mm
Länge	203 mm
Max. Kabelanzahl	10
Max. Kassetten Anzahl	1
Anzahl Spleiße	12
Breite	138 mm
Mechanische Eigenschaften	
IK-Bewertung	8
Anwendungsmerkmale	
Art der Installation	Outdoor
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	15 mm
Betriebstemperatur	-40...65 °C
Verpackung	Box
RoHS compliant	Yes
UV Beständigkeit	Ja
Watertightness	IP 55

Dokumentation

Instruction manual pdf — 5.25 MB Herunterladen

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 MB Herunterladen

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.