
LANmark-OF TB LSZH 48-96C – Region APAC

LANMARK-OF TIGHT BUFFER LSZH OM3 96C ORANGE



Aginode Ref: N175.049

Optische Glasfaserkabel mit fester Ummantelung

- Innenkabel für die Backbone-/Horizontalverlegung
- Alle Faserqualitäten
- Raucharm und halogenfrei (LSZH)

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

Beschreibung und Einsatzbereich

Das Aginode LANmark-OF TB-Glasfaserkabel für den Innenbereich ist für Anwendungen in Innenräumen konzipiert. Das Glasfaserkabel verfügt über 900-µm-Tight-Buffered-Fasern mit einem flammhemmenden Mantel um das Übertragungsmedium, wobei der 900-µm-Mantel zusätzlichen Schutz für die Fasern bietet. Das Kabel ist mit Aramidgarnen als Festigkeitselement ummantelt, und die äußerste Schicht besteht aus einem LSZH-Mantel. Es sind biegeunempfindliche OM3/OM4- sowie Single-Mode-Fasern nach G.652.D und G.657.A1 erhältlich.

Das Glasfaserkabel verfügt über eine Trockenstruktur, die für die horizontale oder vertikale Verlegung geeignet ist. Das Glasfaserkabel erfüllt die Anforderungen an den Brandschutz in Innenräumen und kann in Kabelkanälen verlegt werden.

• Kann sowohl vertikal als auch horizontal verlegt werden

• Als Standard-Multimode- und Singlemode-Glasfaser einsetzbar

• Zentrales FRP-Verstärkungselement

• Bis zu 8 Unterrohre mit jeweils 12c-Fasern

• LSZH-Mantel

• Eng ummantelte Fasern für einfaches Abisolieren

Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung für ein OF-Kabel mit 48–96 Adern:

1. 900 µm eng ummantelte Faser
2. Aramidgarn
3. Einheitsmantel
4. Zentrales FRP-Verstärkungselement
5. LSZH-Mantelmaterialien

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Tight Buffer LSZH OM3 96C ORANGE

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	OM3 50/125
Zugentlastungselement	Central FRP
Number of tube layer 1	8
Farbe	Orange
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der optischen Fasern	96
Aussendurchmesser	20.7 mm
Mechanische Eigenschaften	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Anwendungsmerkmale	
Umgebungstemperatur, Bereich	0...40 °C
Lagertemperatur, Bereich	-30...70 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	414.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	207 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.