
LANmark-OF TB OFNP 2-48C – Region APAC

LANMARK-OF TIGHT BUFFER INDOOR 4X MULTIMODE 50/125 BI OM4 PLENUM, OFNP



Aginode Ref: N177.021NP

- Optische Glasfaserkabel für den Innenbereich mit engem Puffer – Innenkabel
- Aramidgarne für eine einfache Verlegung
- Ausgelegt für direkten Anschluss und Spleißen
- 4 Fasern
- Biegeunempfindliche Fasern für OM4-Kabel

Anwendung

Das LANmark-OF Tight Buffer Indoor verfügt über 900 µm gepufferte Fasern. Diese zweite
Beschichtung bis zu 900 µm bietet zusätzlichen Schutz für die Fasern und erleichtert die
Handhabung beim Anschließen der Fasern in einem Patchfeld. Das „Easy Strip Tight Buffer“-Design
ermöglicht das Abisolieren der Faser über eine Länge von 10 cm in einem Arbeitsgang.
Das LANmark-OF Tight Buffer Indoor eignet sich am besten für den direkten Anschluss mit
entweder anaerobe oder Hot-Melt-Steckverbinder. Die Fasern mit Tight-Buffer-Ummantelung können auch
durch Spleißen von Pigtails angeschlossen werden.
Die trockene Struktur des LANmark-OF Tight Buffer Indoor ermöglicht sowohl vertikale als auch
horizontale Verlegung. Es entspricht den Anforderungen an Glasfaserkabel für den Innenbereich. Die Kabel
können auch durch Einziehen in einen Kabelkanal verlegt werden.

Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Lichtwellenleiter (900 µm)
2. Aramidfäden
3. Außenmantel aus PVC-OFNP-Material

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Tight Buffer Indoor 4x Multimode 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	OM4 50/125
Farbe	Aqua
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der optischen Fasern	4
Aussendurchmesser	4.8 mm
Gewicht	21 g
Mechanische Eigenschaften	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	460 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Anwendungsmerkmale	
Umgebungstemperatur, Bereich	0...40 °C
Lagertemperatur, Bereich	-30...70 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	96.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	48 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.