LANmark-OF Plug&Play 4U-Patchfelder

LANMARK-OF PLUG&PLAY 4U-PATCHFELD MIT INTEGRIERTER KABELFÜHRUNG, VERSCHIEBBAR, SCHWARZ

Aginode Ref: N439.9MPP

- Optisches Patchpanel für bis zu 12 Plug&Play-Module oder Adapterplatten
- Hohe Anschlussdichte: bis zu 288 LC- oder 72 MTP-Anschlüsse
- 3 einzeln verschiebbare Einschübe für maximale Flexibilität bei Betrieb und Installation
- Verschiebbare und kippbare Patch-Panel für einfache Installation, Aufrüstung und Wartung
- Optimiert für die Installation von LANmark-OF Pre-Term mit Kabelverschraubung
- Beschriftungsfeld an der Vorderseite zur Portidentifizierung und Patchkabelverwaltung
- Rückschlagschienen sind wesentlich sicherer und stabiler
- Die Schlitze erleichtern die Befestigung der Kabelverschraubungen
- Geringes Gewicht



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Das 4U-Patchpanel von Aginode wurde speziell für den Einbau in Rechenzentren entwickelt, wo die hohe Dichte, die integrierte Patchkabelführung und die verbesserten Installationsvorteile des Patchpanels die wichtigsten Anforderungen für den Einsatz erfüllen.

MERKMALE

Das Design des 4U-Patchpanels von Aginode ermöglicht die Aufnahme von bis zu 12 MPT-Modulen oder Adapterplatten. Je nach Modultyp kann eine hohe Dichte von bis zu 288 Fasern untergebracht werden.
Die Patchkabelführung verfügt zudem über eine Beschriftungsmöglichkeit zur Kennzeichnung der Verbindungen. Eine zusätzliche Kennzeichnung erfolgt durch aufgedruckte Portnummern auf den Modulen. Die verschiedenen Module (z. B. N441.5L24LC4FS und N441.4L12LC4FS) und Adapterplatten (N205.AMTP6MMUU oder N205.AMTP6MMUD) lassen sich problemlos in das Patchpanel einbauen.
Die neu entwickelte Schiene lässt sich verschieben und kippen, um den Zugang für die Installation neuer Module und Adapterplatten zu verbessern.
Das Patchfeld ist für die Installation der Pre-Term-Trunks optimiert. Die Kabelverschraubungen der Pre-Term ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung des Kabels.

Technische Daten

- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 3,5 kg
- Abmessungen: 408 mm (T) × 19 Zoll (B) × 4 HE (H)
- UL-zertifiziert: UL94V0

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.