
essential-OF MT LSZH 4-24C – APAC

ESSENTIAL-OF MIKRORÖHRENKABEL 24F LSZH SINGLEMODE OS2 G.652.D 9/125 GELB



Aginode Ref: N274.MT24Y

- Optisches Mikrorohr-Glasfaserkabel
- Kleines, aber mechanisch robustes Kabel
- Konzipiert für die Spleißung mit Pigtails
- 24 Fasern

Beschreibung und Anwendung

Die neue Micro-Tube-Technologie von Aginode ermöglicht die Herstellung eines flexiblen und kleinen Rohrs. Dieses Micro-Tube bildet das Herzstück des neuen „Essential-OF Micro-Tube-Kabel“-Designs und enthält 4 bis 24 Fasern mit einem Faserdurchmesser von 250 µm. Die Anbindung dieser Fasern erfolgt durch Spleißen mit Pigtails. Aramidgarne sorgen für zusätzliche Festigkeit und erleichtern die Verlegung des Kabels. Die Kombination aus der Micro-Tube-Technologie und den Aramidgarnen führt zu einem mechanisch robusten, aber auch kleinen und flexiblen Kabel. Damit eignet es sich optimal für Rechenzentren und Backbones. Der kleine Biegeradius des „Essential-OF Micro Tube Cable“ erleichtert die Verlegung in Patchfeldern, Kabelrinnen und Kabelkanälen. Das „Essential-OF Micro Tube Cable“ erfüllt die Brandschutzanforderungen für den Innenbereich. Da aufgrund der sehr geringen Gelmenge kein Tropfeffekt auftritt, ist das Kabel sowohl für horizontale als auch für vertikale Verlegungen optimiert.

Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Aramidgarn
2. 250 µm Faser
3. Innenmantel
4. LSZH-Außenmantel

Eigenschaften

- Mikrorohr-Kabelkonstruktion für einfache Installation
- Innenkabel für horizontale und vertikale Verlegung
- Flammhemmend (IEC 60332-3-24)
- Vollständig dielektrisches Design
- Für den Anschluss durch Spleißen ausgelegt
- Aramidgarne für einfache Handhabung und als Verstärkungselement
- Erhältlich mit 4, 6, 8, 12 und 24 Fasern

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

essential-OF Mikroröhrenkabel 24F LSZH Singlemode OS2 G.652.D 9/125 Gelb

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	SM (G.652D)
Farbe	Gelb
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der optischen Fasern	24
Aussendurchmesser	4.8 mm
Mechanische Eigenschaften	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	660 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Anwendungsmerkmale	
Umgebungstemperatur, Bereich	0...60 °C
Lagertemperatur, Bereich	-20...60 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	80.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	40 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.