LANmark-OF-Schiebe-Patchfelder APAC

LANMARK-OF PATCHFELD MIT 24 ANSCHLÜSSEN UND SCHIEBEFUNKTION, EINRASTMODUL, INTEGRIERTER KABELMANAGER, 1U, SCHWARZ



Aginode Ref: N441.304

Das neue Patchpanel der LANmark-OF SNAP-IN-Serie von Aginode kann in standardmäßigen 19-Zoll-Schränken oder Patchrahmen installiert werden. Das Patchpanel ist mit verschiedenen SNAP-IN-Steckverbindern kompatibel und ermöglicht dank seines Designs mit hoher Packungsdichte den Anschluss von Glasfaserkabeln mit bis zu 48 Adern auf einer Fläche von 1 HE. Dieses Patchpanel unterstützt zudem Kupferkabelanschlüsse und kann als Multimedia-Patchpanel verwendet werden. Der frontseitig integrierte Kabelmanager mit Beschriftungsmöglichkeit sorgt für eine übersichtliche Verwaltung der Patchkabel, was zu erheblichen Verbesserungen und damit zu einem besseren Kundenerlebnis bei der Netzwerkbereitstellung führt.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Merkmale

24 Anschlüsse im SNAP-IN-Format, Platz für 24 SNAP-IN-Adapter und bis zu 48 Fasern in 1U. Unterstützt die gemischte Nutzung von Glasfaser und Kupfer

3 mögliche Positionen für die Vorderseite: bündig, flach oder versenkt. Die Grundplatte ist so ausgelegt, dass ein Herausfallen des Einschubs verhindert wird. Absolut stabil, keine Gefahr von Verschiebungen beim Patchen

In die Front integrierter Kabelmanager mit Beschriftung für die übersichtliche Verwaltung von Patchkabeln

Bietet reichlich Befestigungsmöglichkeiten für Kabelverschraubungen und Kabelbinder. Mehrere Stützlöcher für Kabelverschraubungen auf der Rückseite zur Aufnahme von eingehenden Glasfaserkabeln. Verschraubungsgrößen: 25 mm

Verbesserte Handhabung der Spleißschiene. Ausgestattet mit einem kompletten Satz Spleißschienen, die das Spleißen von bis zu 48 Fasern unterstützen. Die Spleißschiene kann je nach Platzangebot in zwei Positionen – links oder rechts – installiert werden.

Professionelles, ansprechendes Erscheinungsbild

In zwei Ausführungen erhältlich: Schwarz (N441.304) oder Weiß (N441.303)

Kompatibilität

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Geeignet für Tight-Buffer-Kabel (direkter Anschluss) oder Loose-Tube-Kabel unter Verwendung einer Spleißkassette; Perfekte Aufnahme von vorkonfektionierten Baugruppen dank biegsamer Platten; Kompatibel mit LANmark-OF-Snap-In-Adaptern DLC, SC, DSC oder Kupfermodulen; Unterstützt bis zu 48 Fasern bei Verwendung von Duplex-LC-Adaptern.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Patchfeld mit 24 Anschlüssen und Schiebefunktion, Einrastmodul, integrierter Kabelmanager, 1U, schwarz

Eigenschaften

Abmessungsmerkmale	
Breite	19 inches
Tiefe	300 mm
Einheitshöhe	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.