
Mikrokabel mit zentraler Bündelader

MICROCABLE 1X24SM 200MM SP2015

Aginode Ref: SP2015

Die Mikrokabel mit zentraler Bündelader werden für FTTx Anwendungen im Aussenbereich verwendet.

Diese Kabel sind für das Einblasen in Miniröhrchen konzipiert.



STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

Eigenschaften

- Hohe Einblaslängen dank geringem Reibungskoeffizienten des Außenmantels
- Optimierte Kabelsteifigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
- Mit Aramidgarnen verstärkt
- Metallfrei
- Wasserdichte Struktur

Fasertypen

Die Kabel können mit verschieden Fasertypen geliefert werden

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Microcable 1x24SM 200µm SP2015

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	Schwarz
Fasertyp	G657A1 - 200 µm
Armierung	Aramid-Garn
Außenmantel	PE-HD
Metallfrei	Yes
Leitungsaufbau	Unitube
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der Bündel	1
Nettogewicht ca.	6 kg/km
Anzahl der optischen Fasern	24
Außendurchmesser, nom.	2.5 mm
Mechanische Eigenschaften	
Maximale Zuglast bei Betrieb	10.0 daN
Zulässige Zugbelastbarkeit	15 daN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	100 N/cm
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Lagertemperatur, Bereich	-40...70 °C
Art der Installation	Outdoor - Microduct blowable
Umgebungstemperatur, Bereich	0...40 °C
Biegefaktor bei Verlegung	20 (xD)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.