Kabel mit verseilten Bündeladern

LOOSE TUBE ARMORED CABLE 6X12SM SP1958



BESCHREIBUNG

Dieses armierte Außenkabel ist für Erd- Rohr- und Trogverlegung geeignet.

Eigenschaften

- Zusätzliche Verstärkung durch Zentralelement
- Hohe Zugkraft
- Wasserdicht, trockene Seele
- Hervorragender Nagetierschutz durch Stahlarmierung

Aufbau

- Gelgefüllte Bündeladern mit gefärbten Fasern
- Zentralelement aus GFK
- Armierung aus korrugiertem Stahl
- Doppelter Mantel aus LLDPE

CPR Euroclass : Fca

STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Loose Tube Armored Cable 6x12SM SP1958

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	SM
Armierung	gewellter Stahl
Außenmantel	LLDPE
Metallfrei	No
Zugentlastungselement	FRP
Leitungsaufbau	Loose Tube
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der Bündel	6
Nettogewicht ca.	251 kg/km
Anzahl der optischen Fasern	72
Außendurchmesser, nom.	16.7 mm
Mechanische Eigenschaften	
Zulässige Zugbelastbarkeit	350 daN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	300 N/cm
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-40...75 °C
Lagertemperatur, Bereich	-40...75 °C
Art der Installation	Outdoor - Direct burial
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich	0...40 °C
Biegefaktor bei Verlegung	20 (xD)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.