WALLDROP V2

WALLDROP FENSTERSCHUTZCLIP

Aginode Ref: 13200411 - 14500789

- Teil der Aginode-Fassadenlösung
- Schützt das Kabel an der Faserschnittstelle
- Begleitet die WALLDROP Box bei der Faserentnahme
- Entwickelt für den Außeneinsatz an der Fassade
- Wiederverwendbar





Die Fensterschutzklammer ist ein Teil der Aginode-Fassadenlösung. Er begleitet den WALLDROP-Fassadenkasten während der Faserentnahme.

Sie besteht aus 2 Kunststoffteilen:

- einem Teil, der hinter dem Fassadenverteilerkabel angebracht wird und die Dichtungen und die Kabelklemmvorrichtung trägt (Kunststoffbinder mit UV-Schutz werden mitgeliefert)

- einem zweiten Teil, der den Verschluss des Zubehörs durch 4 Clips gewährleistet

Der Fensterschutzclip verwendet das gleiche Dichtungssystem wie der WALLDROP-Fassadenkasten. Er ist daher mit Fassadenkabeln von 6 bis 12 mm kompatibel (3 Sätze von geschlitzten Dichtungen, um den Bereich abzudecken: 6 bis 8, 8 bis 10 und 10 bis 12 mm). In dieser Referenz sind die Dichtungen für Fassadenkabel von 10 bis 12 mm integriert (für Anwendungen mit anderen Kabeldurchmessern wenden Sie sich an uns).

Sie garantiert Wasserdichtigkeit bei Kabelöffnungen bis zu 100 mm.

Seine Schutzgrade erlauben eine Verwendung im Freien an der Fassade (IP55 / IK07).

Dieses Zubehör hat den Vorteil, dass es bei zukünftigen Eingriffen wieder eingesetzt werden kann.

STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

WALLDROP Fensterschutzclip

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Thermoplastic
Abmessungsmerkmale	
Durchmesser Abzweigkabel	3...7 mm
Durchmesser Hauptkabel	10...12 mm
Höhe	33 mm
Länge	177 mm
Max. Kabelanzahl	1
Max. Kassetten Anzahl	1
Anzahl Spleiße	12
Breite	28 mm
Mechanische Eigenschaften	
IK-Bewertung	7
Anwendungsmerkmale	
Art der Installation	Outdoor
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	15 mm
Betriebstemperatur	-40...65 °C
Verpackung	Box
RoHS compliant	Yes
UV Beständigkeit	Ja
Watertightness	IP 55

Dokumentation

Instruction manual pdf — 5.25 MB Herunterladen

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 MB Herunterladen

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.