

WALLDROP V2

WALLDROP-MASTHALTERUNG

Aginode Ref: 13200235

Die Mastaufrollvorrichtung wird mit der WALLDROP-Box verwendet. Die Vorrichtung wurde entwickelt, um Überlängen zu bewältigen und eine sichere Verankerung von Antennenverteilerkabeln zu gewährleisten

- Mastenanwendung für Teilnehmeranschlüsse (bis zu 10 Kunden)
- Kompatibel mit Mikromodulkabeln (bis zu 48OF mod6)
- Kompatibel mit G657A2-Faser
- Material: lackierter rostfreier Stahl (schwarze Farbe)

Die WALLDROP-Box ist für die Verlegung von optischen Kabeln konzipiert. Sie ist durch ihr Design optisch unauffällig und hat die Möglichkeit, bis zu 10 Sekundär- oder Teilnehmerkabel zu verteilen.

Sie ist standardmäßig mit einer Spleißkassette für 12 Spleiße ausgestattet, die vor Ort auf 36 Spleiße erweitert werden kann, ohne die Verbindungen zu unterbrechen (siehe Erweiterungskit). Die WALLDROP-Box dient zur Entnahme von Mikromodulen auf Inline-Kabeln oder eignet sich als Übergangspunkt zur Einspeisung von Dropkabeln. Für die Verwendung als Abzweigdose können metallische Halterungen zur Aufnahme des Festigkeitsträgers und/oder von Aramidkabeln vorgesehen werden.

Die Kabeldurchführungen sind mit Gummidichtungen mit Verschlussstopfen für Öffnungen von 3 bis 7 mm (2 Typen für 3-5 und 5-7 mm) ausgestattet. Die seitlich geteilten Dichtungen für Inline-Kabel nehmen Kabeldurchmesser von 6 bis 12 mm auf (3 verschiedene Dichtungsgrößen: 6-8, 8-10 und 10-12 mm).

Die Organisationswanne besteht aus verschiedenen Aufwickelzonen für Fasern oder Mikromodule, die aus dem Hauptkabel und dem Teilnehmeranschluss gezogen werden. Das Hauptkabel wird an der Außenseite des Gehäuses an den Kabelklemmen befestigt.

Die Spleißkassette hat einen Steckplatz für einen 1x4-Blankfasersplitter.



STANDARDS

Aginode specification

Die WALLDROP-Box kann je nach Installation horizontal und vertikal montiert werden. Sie kann auch direkt hängend am Kabel installiert werden.

Das Produkt wird mit dem gesamten für die Installation erforderlichen Zubehör geliefert (Kämme, Kassetten, Dichtungen, Kunststoffbinder und Wandmontagesatz).

Das Produkt ist in hellgrau oder schwarz erhältlich.

WALLDROP-Masthalterung

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

| | |
|-----------|-----------------|
| Farbe | Schwarz |
| Werkstoff | Stainless Steel |

Abmessungsmerkmale

| | |
|--------------------------|-----------|
| Höhe | 43 mm |
| Breite | 295 mm |
| Länge | 200 mm |
| Max. Kabelanzahl | 10 |
| Max. Kassetten Anzahl | 3 |
| Anzahl Spleiße | 12 |
| Durchmesser Hauptkabel | 6...12 mm |
| Durchmesser Abzweigkabel | 3...7 mm |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------|---|
| IK-Bewertung | 8 |
|--------------|---|

Anwendungsmerkmale

| | |
|---|-------------|
| Betriebstemperatur | -40...65 °C |
| Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz | 7.5 mm |
| UV Beständigkeit | Ja |
| Verpackung | Box |
| Art der Installation | Outdoor |
| RoHS compliant | Yes |
| Watertightness | IP 55 |

Dokumentation

Instruction manual pdf — 5.25 MB [Herunterladen](#) ↓

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 MB [Herunterladen](#) ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.