

LANmark-OF – robuste Patchkabel

LANMARK-OF ROBUSTES PATCHKABEL, DUPLEX, SC-ANSCHLUSS, DUPLEX, SC-ANSCHLUSS, SINGLEMODE, LSZH, XM, GELB

Aginode Ref: N123R.4CCYX

- Simplex – Robuste Glasfaser-Patchkabel
- LANmark-OF SM-Leistung
- Für FTTO-, FTTD- und andere Installationen, die einen hohen mechanischen Schutz erfordern

Aufbau

Jede fest ummantelte Faser des Patchkabels wird durch eine Metallfeder geschützt. Dadurch entsteht ein mechanisch robustes Patchkabel mit sehr hoher Druckfestigkeit.

Zwischen der Feder und dem LSZH-Mantel sind Aramidgarne eingearbeitet, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.

Die Feder ist sehr flexibel, wodurch das Patchkabel einen Biegeradius von nur 30 mm aufweist.

Das Patchkabel verfügt über einen Duplex-Kabelaufbau mit einem Durchmesser von $2 \times 2,8$ mm.

Installation und Garantien

Das robuste Patchkabel ist für den Einsatz in Innenräumen oder im geschützten Außenbereich ausgelegt (Temperatur: -10°C bis 50°C ; Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 93 % r. F., nicht kondensierend; Schutzart: IP65).

Es entspricht den folgenden Brandschutznormen: IEC 60332-1 und IEC 60332-3.

Bei typischen „Fibre To The Office“ (FTTO)-Installationen wird dieses robuste Patchkabel für die Verbindung zwischen den ZD-Boxen und den LANactive-Büro-Switches verwendet. Die Länge beträgt dabei oft mehr als 5 m, und die Kabel werden in überfüllten Kabelkanälen zwischen allen anderen Leitungen verlegt. Beides setzt das Kabel einer deutlich höheren mechanischen Belastung aus. Die Metallfeder im Inneren der robusten Patchkabel schützt die Fasern zuverlässig. Der kleine Biegeradius von 30 mm ermöglicht es, das Patchkabel in vielen



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Windungen zu verlegen, und die kurze Steckerhülse von 19 mm erleichtert den Anschluss an den LANactive-Switch.

Auch „Fibre To The Desk“ (FTTD)-Installationen und andere anspruchsvolle Umgebungen, die einen starken mechanischen Schutz erfordern, können von diesem neuen Patchkabel profitieren.

Die optischen Glasfaser-Patchkabel von Aginode LANmark-OF wurden für den Einsatz in Innenräumen zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsprotokollen entwickelt.

Zu den unterstützten Hochgeschwindigkeitsprotokollen gehören unter anderem

- Ethernet: 1GBase-SX, 1GBase-LX, 10GBase-SR, 10GBase-LR
- Fibre Channel Serial: 4G, 8G und 16G

Einzelheiten zu den unterstützten Entfernungen finden Sie in den LANmark-OF-Garantiemodulen.

Eigenschaften

- Das Patchkabel entspricht der Norm IEC 60794-2-50
- Maximale Einfügedämpfung gemäß IEC 61300-3-4: 0,25 dB
- Typische Einfügedämpfung: 0,15 dB
- Mindestrückflussdämpfung gemäß IEC 61300-3-6: 30 dB für Multimode und 50 dB für Singlemode
- Mantelfarbe: Aqua für OM3, Violett für OM4 und Gelb für Singlemode

Ausführung

Aginode LANmark-OF-Patchkabel sind nach dem „Cross-Over“-Verdrahtungsprinzip ausgelegt, um die Installation vor Ort zu vereinfachen (A1-B2, B1-A2). Dies entspricht den Anforderungen der Normen IEC 11801 und EN 50174-1:2009.

LANmark-OF Robustes Patchkabel, Duplex, SC-Anschluss, Duplex, SC-Anschluss, Singlemode, LSZH, Xm, gelb

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Farbe	Gelb
Verbindertyp	Duplex SC-SC
Fasertyp	SingleMode 9/125
Außenmantel	LSZH-FR

Abmessungsmerkmale

Höhe	2.8 mm
Nominaler Innendurchmesser	2.8 mm
Breite	5.8 mm

Mechanische Eigenschaften

Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	500 N/cm
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	400 N

Übertragungseigenschaften

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Rückflusdämpfung, max. dB	65 dB

Anwendungsmerkmale

Flammwidrig	IEC 60332-1; IEC 60332-3
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	30 mm
Betriebstemperatur	-10...50 °C