LANmark WDZ-RYYP CU/LSZH/OS(TC)/LSZH – abgeschirmtes, flammhemmendes, flexibles Kabel

LANMARK WDZ-RYYP 7 × 0,75 MM² CU/LSZH/OS(TC)/LSZH, ABGESCHIRMTES, FLAMMHEMMENDES, FLEXIBLES KABEL, SCHWARZ

Aginode Ref: N10R13YWP707

Die Niederspannungskabel der LANmark-Serie sind Spezialkabel, die für die Kommunikation, die Signalübertragung und die Niederspannungsstromversorgung von Sicherheitsausrüstung entwickelt wurden.
Sie finden breite Anwendung in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Überwachungsprojekte, Gewerbegebäude, Wohngebäude, Smart Homes und intelligente Gebäudesysteme.



Eigenschaft

- Kupfer der Klasse 5
- Isolierung aus Polyolefin, farbig
- LSZH-Mantel
- Abschirmung aus verzinntem Kupferdraht
- Nennspannung: U0/U = 300/300 V
- Temperaturbereich: Betrieb: -20 °C bis 70 °C

Verlegung: 0 °C bis 50 °C

Isolationsfarbe

Anzahl der Adern	Farbe
2	Blau, Rot
3	Blau, Rot, Gelb/Grün oder Blau, Rot, Grün
4	Blau, Rot, Grün, Gelb/Grün oder Blau, Rot, Grün, Gelb
5	Blau, Rot, Grün, Gelb, Gelb/Grün oder Blau, Rot, Grün, Gelb, Schwarz
6	Blau, Rot, Grün, Gelb, Schwarz, Gelb/Grün oder Blau, Rot, Grün, Gelb, Schwarz, Braun
7	Gelbe Ummantelung mit Nummer, außer bei gelb/grünem Leiter.

Hinweis: Wenn die Aderkombination eine gelb-grüne Erdungsader enthält, muss dem N-Kabel das Suffix „G“

STANDARDS

IEC 60228
IEC 60332-1
IEC 60754
IEC 61034

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

hinzugefügt werden. Im Querschnitt wird „G“ anstelle von „x“ verwendet.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark WDZ-RYYP 7 × 0,75 mm² CU/LSZH/OS(TC)/LSZH, abgeschirmtes, flammhemmendes, flexibles Kabel, schwarz

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Isolierung	Halogen free thermoplastic material
Jacket color	Black
Jacket material	LSZH Halogen free flame retardant
Leitertype	Circula, Flexible, Class 5
Anwendungsmerkmale	
RoHS conform	RoHS 2011/65/EU

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.