

Voice Cables APAC

- 25, 50 ou 100 paires
- Compatible avec la téléphonie et les applications de données à faible débit
- Conforme aux normes Cat3 et Cat5

Ces câbles sont utilisés pour intégrer des applications de téléphonie dans le tronc central d'un LAN. Ces câbles multipaires à paires torsadées existent en version Catégorie 3 et Catégorie 5



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801

Voice Cables APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Gaine extérieure Faible dégagement de fumée et sans halogène

Type de câble U/UTP










Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de paires 25

Caractéristiques d'utilisation

Catégorie Cat. 3

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Gaine extérieure	Type de câble	Nombre de paires	Catégorie
 N100.817N-3	-	Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 3 LSZH-FRT Orange reel	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP	25	Cat. 3
 N100.819N-3	-	Voice U/UTP 100 pair AWG24 Cat 3 LSZH-FRT Orange reel	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP	100	Cat. 3
 N100.818N	-	Voice U/UTP 50 pair AWG24 Cat 3 LSZH Orange reel	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP	50	Cat. 3
 N100.819N	-	Voice U/UTP 100 pair 24 AWG Cat 3 LSZH Orange Reel	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP	100	Cat. 3
 N100.M22	-	Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 5e LSZH Orange 1000m reel	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP	25	Cat. 5e
 N100.817N	-	Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 3 LSZH Orange reel	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP	25	Cat. 3
 N100.837N	-	Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 3 PE 1000m reel	PE	U/UTP	25	Cat. 3
 N100.838N	-	Voice U/UTP 50 pair AWG24 Cat 3 PE 1000m reel	PE	U/UTP	50	Cat. 3
 N100.818N-3	-	Voice U/UTP 50 pair AWG24 Cat 3 LSZH-FRT Orange reel	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP	50	Cat. 3

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.