Prises : @XS-Quad

- Jusque **4 raccords SC**
- Fixation murale, sur boîtier encastré ou sur rail DIN
- Fixation sans ouverture de la prise
- Kit **prêt-à-poser** en option

Les prises terminales optiques, installées chez l'abonné, sont les équipements optiques de démarcation entre le réseau FTTH opérateur et le réseau local de l'abonné.

Compacte et ergonomique, son design a été étudié en **partenariat avec l'agence SismoDesign** pour un rendu sobre, discret et élégant, afin de s'intégrer au mieux chez l'habitant.

Pour des raisons de sécurité, les raccords intègrent une **protection automatique contre les risques liés à la poussière et au rayonnement laser**, dite « clapet interne ».

La face avant de la prise comporte toutes les indications nécessaires (de haut en bas) :

- Volet mobile pour protection et masquage de l'identification
- Zone pour coller l'étiquette d'identification ARCEP (sous le volet)
- Identification des raccords par les 4 couleurs usuelles
- Indication de la position du détrompeur (vers le haut)
- Symbole laser intégré

La gamme de prises @XS-Quad se décline en 2 familles :

- La prise « équipée » est livrée avec raccords et pigtails préinstallés. Elle doit ensuite être raccordée au câble d'abonné.
- La prise « en kit » est livrée pré-câblée, à fixer directement sans même l'ouvrir. Le type de câble et la longueur de câble disponible en sortie de prise sont au choix du client.





STANDARDS

Aginode specification
Orange/France Telecom

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Prises : @XS-Quad

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Blanc RAL 9010
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	25 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur	80 mm
Diamètre des câbles, plage	2...5 mm
Nombre d'épissures	4
Nombre maximal de raccords	4
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	5
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-5...45 °C
Raccord	SC/APC
Résistance au feu	UL 94 V0
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	15 mm
Tenue aux UV	Oui
Etanchéité	IP 50

Resources

Documentation

Installation @XS-Quad pdf — 2.69 Mo Téléchargement

ESERV_PTOCablesStd_EN_1.xlsx xlsx — 10.27 Ko Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	10272959	-	@XS-Quad Kit : câble intérieur 4FO (tirable)
	13200970	-	@XS-Quad Pigtails 1xSC/APC
	10272960	-	@XS-Quad Kit : câble intérieur 4FO (tirable)
	10272965	-	@XS-Quad Kit : câble extérieur 4FO (double gaine)
	10272966	-	@XS-Quad Kit : câble extérieur 4FO (double gaine)
	10272943	-	@XS-Quad Pigtails 2xSC/APC
	10272954	-	@XS-Quad Pigtails 4xSC/APC

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.