OUTDROP 2+

- Organisateur SFM et plateaux d'épissures pour la gestion des fibres nues
- Compatibilité avec les microfibres et les câbles à tubes libres
- Réservoir de stockage bloquant les éléments du câble (anti-pistonnage)
- Produit robuste à faible impact visuel
- Capacité de patching jusqu'à 16 adaptateurs SC
- Intégration de splitters pour toutes les versions





Le boîtier OUTDROP est conçu pour le déploiement aérien des câbles d'abonnés. Il est équipé d'un couvercle amovible pour faciliter l'accès aux fibres lors de l'installation et peut également être sécurisé par un bouton 1/4 de tour. Le boîtier aérien est destiné à être monté sur poteau ou sur façade.

Son plateau organisateur, compatible avec les microfibres et les câbles libres, comporte des zones d'ancrage pour le serrage des câbles et un tambour central pour absorber les surcharges de fibre.

Gestion des fibres

Les fibres sont gérées par des cassettes d'épissage. Les cassettes sont articulées, ce qui permet un accès rapide et facile aux épissures.

La boîte est configurable en acceptant différentes versions de cassettes et d'organisateurs avec une capacité maximale de 72 épissures. Toutes les cassettes ont 2 fentes pour les épissures.

L'organisateur et les cassettes SFM permettent de gérer les fibres nues en distinguant les fibres connectées, en transit ou en attente.

Dans sa version patching, il est limité à 24 épissures et 16 adaptateurs SC.

Configurations de câblage

Le produit est compatible avec l'utilisation d'un câble mid-span (butt ou straight mid-span) grâce à ses 2 ports latéraux (en option). La pose d'un câble droit serré à mi-portée (ou extraction) est également possible.

Les orifices avec joints en caoutchouc garantissent l'indice de protection pour une utilisation extérieure (IP55). Ils acceptent

STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

des câbles jusqu'à 14 mm de diamètre et jusqu'à 12 câbles de descente d'un diamètre maximum de 6 mm.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

OUTDROP 2+

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Gris clair RAL 7035
Matériau	Polycarbonate
Caractéristiques dimensionnelles	
Hauteur (mm)	78 mm
Largeur	236 mm
Longueur	247 mm
Nombre maximal de cassettes	2
Nombre d'épissures	72
Nombre de câbles dérivés	12
Diamètre du câble principal	4...14 mm
Diamètre des câbles secondaires	4...6 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	9
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...65 °C
Piquage	Yes
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	15 mm
Tenue aux UV	Oui
Conditionnement	Carton
Type d'installation	Aérien
RoHS compliant	Yes
Etanchéité	IP 55

Resources

Documentation

OUTDROP splicing 72OF for G657A2 fibre - instructions (FR/EN) pdf — 1.77 Mo Téléchargement

OUTDROP splicing 72OF SFM - instructions (FR/EN) pdf — 2.12 Mo Téléchargement

OUTDROP splicing 48OF - instructions (FR/EN) pdf — 1.55 Mo Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

OUTDROP patching - Version with plastic organiser - instructions (FR/EN) pdf — 1.34 Mo Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Nombre maximal de cassettes	Nombre maximal de raccords	Nombre d'épissures	Rayon de courbure minimum en utilisation statique
	10268776	-	OUTDROP 2+ 72 FO pour fibre G657A2, horizontal et protégé par 1/4 tour	2		72	15 (mm)
	10268733	-	OUTDROP 2+ 24 DE horizontal et protégé par 1/4 de tour	2	12	24	30 (mm)
	10268774	-	OUTDROP 2+ 48 DE horizontal et protégé par 1/4 de tour	4		48	30 (mm)
	10268778	-	OUTDROP 2+ SFM 36 OF protégé par 1/4 de tour	3		36	30 (mm)
	10268777	-	OUTDROP 2+ SFM 72 OF protégé par 1/4 de tour	6		72	30 (mm)
	10268779	-	OUTDROP 2+ 12 OF 12SC/APC, horizontal et protégé par 1/4 de tour	1	12	12	30 (mm)
	10268780	-	OUTDROP 2+ 24 OF 12SC/APC, horizontal et protégé par 1/4 de tour	2	12	24	30 (mm)
	10273312	-	OUTDROP 2+ patchant 16SC/APC et sécurisé par 1/4 de tour	1	16	30	30 (mm)

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.