

Prises : @XS-Slim

- **1 raccord SC**
- Fixation murale, sur boîtier encastré ou sur rail DIN
- Fixation sans ouverture de la prise
- Kit **prêt-à-pos** en option
- un emplacement type **keystone** pour prise RJ45 ou coaxiale délivrée avec le kit optionel Hybrid

Les prises terminales optiques, installées chez l'abonné, sont les équipements optiques de démarcation entre le réseau FTTH opérateur et le réseau local de l'abonné.

Compacte et ergonomique, son design a été étudié en **partenariat avec l'agence SismoDesign** pour un rendu sobre, discret et élégant, afin de s'intégrer au mieux chez l'habitant.

Pour des raisons de sécurité, les raccords intègrent une **protection automatique contre les risques liés à la poussière et au rayonnement laser**, dite « clapet interne ».

La face avant de la prise comporte toutes les indications nécessaires (de haut en bas) :

- Volet mobile pour protection et masquage de l'identification
- Zone pour coller l'étiquette d'identification ARCEP (sous le volet)
- Indication de la position du détrompeur (vers le haut)
- Symbole laser intégré

La gamme de prises @XS-Slim se décline en 2 familles :

- La prise « équipée » est livrée avec raccord et pigtail préinstallés. Elle doit ensuite être raccordée au câble d'abonné.
- La prise « en kit » est livrée pré-câblée, à fixer directement sans même l'ouvrir. Le type de câble et la longueur de câble disponible en sortie de prise sont au choix du client.



STANDARDS

Aginode specification
Orange/France Telecom

Prises : @XS-Slim

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Couleur	Blanc RAL 9010
---------	----------------

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur	80 mm
Nombre d'épaisseurs	2
Nombre maximal de raccords	1
Profondeur	25 mm
Diamètre des câbles, plage	2...5 mm
Hauteur (mm)	80 mm

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK	5
-------------------------	---

Caractéristiques d'utilisation

Tenue aux UV	Oui
Température ambiante d'utilisation, plage	-5...45 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	11 mm
Résistance au feu	UL 94 V0
Raccord	SC/APC
Étanchéité	IP 50

Resources

Documentation

Installation @XS-Hybrid/Slim pdf — 2.53 Mo [Téléchargement ↕](#)

ESERV_PTOCablesStd_EN_1.xlsx — 10.27 Ko [Téléchargement ↕](#)

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	10272957	-	@XS-Slim Kit : câble intérieur 1FO (tirable)
	10272955	-	@XS-Slim Pigtails 1xSC/APC
	10272958	-	@XS-Slim Kit : câble intérieur 1FO (tirable)
	10272963	-	@XS-Slim Kit : câble extérieur 1FO (double gaine)
	10272964	-	@XS-Slim Kit : câble extérieur 1FO (double gaine)
☎ = Make to order,  = In Stock			

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.