
WALLDROP V2

- Conçu pour une utilisation extérieure sur façade ou mur
- Capable de connecter jusqu'à 10 abonnés
- Faible encombrement offrant une solution esthétique
- Produit extensible de 12 à 36 épissures
- Utilisation pour piquage de micro-module sur câble tendu ou comme boitier de jonction





Le Boitier WALLDROP est conçu pour permettre le déploiement en façade de câbles à fibres optiques. Il est de faible impact visuel par sa conception et possède la capacité de distribuer jusqu'à 10 câbles secondaires ou abonnés.
Il est équipé d'une cassette d'épissurage de 12 épissures dans sa version standard. Il a l'avantage d'être extensible sur le terrain sans perturber les raccordements. Sa capacité peut ainsi être portée à 36 épissures (voir kit capot réhaussé). Le boitier WALLDROP est utilisé pour la dérivation de micro-module sur câble tendu (extraction). Les étriers métalliques pour reprendre porteur et/ou aramide, peuvent être fournis dans le cas d'utilisation comme boitier de jonction.
Les entrées de câbles abonnés sont munis de joints caoutchoucs avec bouchons d'obturation, ces entrées couvrent la plage d'étanchéité de 3 à 7mm (2 joints différents 3-5 et 5-7mm). Les joints fendus latéraux acceptent des diamètres de câble en passage de 6 jusqu'à 12mm.
Le plateau organiseur est constitué de zones de lovage distinctes pour micromodule dérivé du câble principal et modules abonnés à raccorder. Le câble principal est arrimé à l'extérieur du boitier sur les brides-câbles.
La cassette d'épissurage possède un logement pour coupleur 1x4 en fibre nue.
Il a la capacité d'être monté horizontalement et verticalement selon l'installation. Il peut également être installé directement en suspension sur le câble.
Le produit est livré avec tous les accessoires nécessaires à l'installation (peignes, colliers, cassettes, joints d'étanchéité et kit de fixation murale).
Le produit est disponible en gris clair ou noir.

STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

WALLDROP V2

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Gris clair RAL 7035
Matériau	Thermoplastique
Caractéristiques dimensionnelles	
Diamètre des câbles secondaires	5...7 mm
Diamètre du câble principal	10...12 mm
Hauteur (mm)	48 mm
Longueur	203 mm
Nombre maximal de câbles	10
Nombre maximal de cassettes	1
Nombre d'épissures	12
Largeur	138 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	8
Caractéristiques d'utilisation	
Type d'installation	Extérieur
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	15 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-40...65 °C
Conditionnement	Carton
RoHS compliant	Yes
Tenue aux UV	Oui
Etanchéité	IP 55

Resources

Documentation

Instruction manual pdf — 5.25 Mo Téléchargement

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 Mo Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Couleur	Diamètre des câbles secondaires	Diamètre du câble principal	Hauteur (mm)	Nombre maximal de cassettes	Nombre d'épissures
📞	10280444	-	WALLDROP V2 12OF	Gris clair RAL 7035	5...7 (mm)	10...12 (mm)	48 (mm)	1	12
📞	10280446	-	WALLDROP V2 36OF	Gris clair RAL 7035	5...7 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	3	36
📞	10280448	-	Kit d'extension WALLDROP V2	Gris clair RAL 7035	3...7 (mm)	6...12 (mm)	70 (mm)	2	24
📞	WALLDROP (slim tray)	-	WALLDROP V2 12OF		5...7 (mm)	10...12 (mm)	48 (mm)	1	12
📞	10280445	-	WALLDROP V2 36OF	Noir	5...7 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	3	36
📞	WALLDROP V2 expansion kit (slim tray)	-	Kit d'extension WALLDROP V2					3	36
📞	10284259	-	WALLDROP V2 12OF FL	Noir	3...5 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	1	12
📞	10225037	-	WALLDROP V2 12OF	Gris clair RAL 7035	3...5 (mm)	6...12 (mm)	70 (mm)	1	12
🏭	13200411 - 14500789	-	WALLDROP Clip de protection de fenêtre	Noir	3...7 (mm)	10...12 (mm)	33 (mm)	1	12
🏭	13200235	-	WALLDROP Support de montage pour poteau	Noir	3...7 (mm)	6...12 (mm)	43 (mm)	3	12
📞	10283087	-	WALLDROP V2 Splice tray kit STANDARD. 10pcs						
📞	WALLDROP V2 Splice tray kit SLIM. 10pcs	-	WALLDROP V2 Splice tray kit SLIM. 10pcs						

📞 = Make to order, 🏭 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.