LANmark-OF Méthode B MPO-MPO pré-terme LSZH APAC



- Assemblage de fibres MTP-MTP terminé en usine
- Répartition flexible pour faciliter l'installation dans le panneau de brassage
- Le faible diamètre du câble réduit l'espace nécessaire dans le centre de données
- Polarité méthode B, pré-raccordé
- Optimisé pour la transmission parallèle 40G/100G
- Nombre de fibres : 12F, 24F, 48F, 96F
- Type de fibre : OM3, OM4 et monomode (OS2 G.657.A1)

Contrat préliminaire pour les centres de données, les bâtiments et les campus, basé sur la solution « Micro-Bundle Universal »

Ce câble présente un faible diamètre et un rayon de courbure adapté aux exigences des centres de données.

Comportement au feu

Les câbles ont été testés en matière de comportement au feu conformément à la norme CEI 60332-3c. Le câble répond aux exigences LSZH.

Caractéristiques du Pre-Term MPO-MPO

Le câble pré-assemblé est équipé de connecteurs MPO standard à broches (mâles). Ceux-ci s'adaptent aux connecteurs sans broches (femelles) des modules Plug&Play MPO-LC.

Afin de réduire les surlongueurs dans les centres de données, les câbles Pre-Term sont fabriqués sur mesure et disponibles par incréments de 1 m. Le « xxx » dans la référence N correspond à la longueur en mètres entre les presse-étoupes, c'est-à-dire la longueur du câble Pre-Term entre l'arrière des panneaux de brassage.

Les Pre-Term sont optimisés à la fois pour le tirage et la pose dans les centres de données. Des deux côtés, les connecteurs MPO sont protégés par une mousse alvéolée. La force de traction maximale sur l'œillet de traction est de 450 N. Les Pre-Term peuvent être commandés avec deux options disponibles : œillet de traction d'un seul côté ou sans œillet de traction. Un œil de traction amovible avec tube ondulé peut être commandé séparément sous la référence N890.100HP.

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Les pré-raccords MPO sont fournis avec un presse-étoupe PG-13 qui s'adapte aux supports de presse-étoupe des panneaux de brassage LANmark-OF Plug&Play.

Performances optiques et polarité

La perte d'insertion d'une connexion MPO multimode présente une performance typique de faible perte de 0,2 dB, avec une perte d'insertion maximale de 0,35 dB.

La perte d'insertion d'une connexion MPO monomode présente une valeur typique de 0,5 dB, avec une perte d'insertion maximale de 0,75 dB.

La perte d'insertion d'une connexion MPO est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-45.

La perte de retour minimale pour une connexion MPO multimode est de 20 dB et de 45 dB pour une connexion MPO monomode, toutes deux mesurées conformément à la norme CEI 61300-3-6.

La méthode B « Pre-Term » présente une conception « key up / key up ». Cela est conforme à la norme TIA-568.3-D-2016, méthode B.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Méthode B MPO-MPO pré-terme LSZH APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	OM3 50/125
Sans halogène	Oui
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	48
Diamètre externe nominal (mm)	5.4 mm
Caractéristiques mécaniques	
Tension maximale à l'installation	660 N
Résistance mécanique aux chocs	10 impacts of 3 N.m
Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	100 N/cm
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	20 (xD)
Minimum bending radius, static (XD)	10
Densité de fumée dégagée	IEC 61034
Non propagateur de l incendie	IEC 60332-3-24 (cat C)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Type de fibres optiques	Nombre de fibres optiques
	N145.BL48LAxxx-LA	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M Pré-term MM OM3 48c Faible perte LSZH xxxM Aqua Œillet de traction d'un seul côté	OM3 50/125	48
	N145.BL24LAxxx-LA	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M Pré-term MM OM3 24c Faible perte LSZH xxxM Aqua Œillet de traction d'un seul côté	OM3 50/125	24
	N145.BL12LAxxx-LA	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M Pré-term MM OM3 12c Faible perte LSZH xxxM Aqua Œillet de traction d'un seul côté	OM3 50/125	12
	N147.BL96LAxxx-LA	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M Pré-term MM OM4 96c Faible perte LSZH xxxM Aqua Œillet de traction d'un côté	OM4 50/125	96
	N147.BL48LAxxx-LA	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M Pré-term MM OM4 48c Faible perte LSZH xxxM Aqua Œillet de traction d'un seul côté	OM4 50/125	48
	N147.BL24LAxxx-LA	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M Pré-term MM OM4 24c Faible perte LSZH xxxM Aqua Œillet de traction d'un seul côté	OM4 50/125	24
	N147.BL12LAxxx-LA	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M Pré-term MM OM4 12c Faible perte LSZH xxxM Aqua Œillet de traction d'un seul côté	OM4 50/125	12
	N144.BL96SAxxx-LY	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M pré-term SM OS2 G.657.A1 96c LSZH xxxM Jaune Œillet de traction d'un côté	SM (G657.A1)	96
	N144.BL48SAxxx-LY	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M pré-term SM OS2 G.657.A1 48c LSZH xxxM Jaune Œillet de traction d'un seul côté	SM (G657.A1)	48
	N144.BL24SAxxx-LY	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M pré-term SM OS2 G.657.A1 24c LSZH xxxM Jaune Œillet de traction d'un côté	SM (G657.A1)	24
	N144.BL12SAxxx-LY	-	LANmark-OF MÉTHODE B MPO/M-MPO/M pré-term SM OS2 G.657.A1 12c LSZH xxxM Jaune Œillet de traction d'un seul côté	SM (G657.A1)	12

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.