

LANmark-OF TB OFNP 2-48C - Région APAC

- Câbles à fibre optique d'intérieur à gainage serré Câble d'intérieur
- Fils d'aramide facilitant la pose
- Conçus pour une terminaison et une épissure directes
- Jusqu'à 48 fibres et disponible dans toutes les catégories de fibres
- Fibres insensibles à la flexion pour câbles monomodes OS2 G.657.A1, OM3 et OM4


Application

Le LANmark-OF Tight buffer Indoor est doté de fibres à gaine de 900 µm. Cette deuxième gaine de 900 µm offre une protection supplémentaire aux fibres et facilite la manipulation lors de la terminaison des fibres dans un panneau de brassage. La conception « Easy Strip » de la gaine serrée permet de dénuder la fibre sur 10 cm en un seul geste. Le LANmark-OF Tight buffer Indoor est particulièrement adapté à la terminaison directe à l'aide des connecteurs anaérobies ou à fusion. Les fibres à gaine serrée peuvent également être raccordées par épissure à l'aide de pigtaills. La structure sèche du LANmark-OF Tight Buffer Indoor permet des installations aussi bien verticales qu'horizontales. Il est conforme aux exigences relatives aux fibres destinées à une utilisation en intérieur. Les câbles peuvent également être installés dans une gaine par tirage.

Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale :

1. Fibre optique (900 µm)
2. Fils d'aramide
3. Gaine extérieure en PVC de type OFNP



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

LANmark-OF TB OFNP 2-48C - Région APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Couleur	Jaune

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de fibres optiques	6
Diamètre extérieur	4.9 mm
Masse	25 g

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	460 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'installation, plage	0...40 °C
Température de stockage, plage	-30...70 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	98.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	49 mm

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
📞	N17A.022NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée pour usage intérieur, 6 fibres monomodes 9/125, norme G.657.A1, Plenum, OFNP
📞	N17A.023NP	-	LANmark-OF à gaine serrée, pour usage intérieur, 8 fibres monomodes 9/125 G.657.A1 Plenum, OFNP
📞	N17A.025NP	-	LANmark-OF, fibre monomode à gaine serrée, 12 fibres, 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
📞	N17A.031NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, usage intérieur, 24 fibres monomodes 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
📞	N17A.034NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée pour usage intérieur, 36 fibres monomodes 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
📞	N17A.037NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, pour usage intérieur, 48 fibres monomodes 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
📞	N175.020NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 2 fibres multimodes 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
📞	N175.034NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 36 fibres, multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
📞	N175.037NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 48 fibres, multimode 50/125 BI OM3, Plenum, OFNP
📞	N177.034NP	-	LANmark-OF, fibre multimode à gaine serrée pour usage intérieur, 36 fibres, 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
📞	N177.037NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 48 fibres, multimode 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
📞	N174.034NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, usage intérieur, 36 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
📞	N174.037NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 48 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
📞	N17A.020NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée pour usage intérieur, 2 x monomode 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
📞	N17A.021NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée pour usage intérieur, 4 fibres monomodes 9/125, norme G.657.A1, Plenum, OFNP
📞	N175.021NP	-	LANmark-OF, câble multimode à gaine serrée pour usage intérieur, 4 fibres, 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
📞	N175.022NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 6 fibres multimodes 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
📞	N175.023NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 8 fibres, multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
📞	N175.025NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, usage intérieur, 12 fibres, multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
📞	N175.031NP	-	LANmark-OF à gaine serrée, pour usage intérieur, 24 fibres, multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
📞	N177.020NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, usage intérieur, 2x multimode 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
📞	N177.021NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 4 fibres multimodes 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
📞	N177.022NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 6 fibres multimodes 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
📞	N177.023NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 8 fibres, multimode 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
📞	N177.025NP	-	LANmark-OF, câble multimode à gaine serrée pour usage intérieur, 12 fibres, 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
📞	N177.031NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 24 fibres multimodes 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
📞	N174.020NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 2 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
📞	N174.021NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 4 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
📞	N174.022NP	-	LANmark-OF, fibre monomode à 6 fibres, à gaine serrée, pour usage intérieur, 9/125, G.652.D, Plenum, OFNP
📞	N174.023NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, pour usage intérieur, 8 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Aginoderef.	Countryref.	Name
☎ N174.025NP	-	LANmark-OF à gaine serrée, pour usage intérieur, 12 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
☎ N174.031NP	-	LANmark-OF à gaine serrée, pour usage intérieur, 24 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP

☎ = Make to order, 🏠 = In Stock