Assemblage pré-terme LANmark-OF MPO Base8

- Assemblage de fibres MPO Base8 terminé en usine
- Répartition flexible facilitant l'installation dans le panneau de brassage
- Le faible diamètre du câble réduit l'espace nécessaire dans le centre de données
- Câble LSZH ignifuge conforme aux normes des centres de données
- La norme du câble MPO est la MÉTHODE B ; d'autres normes de polarité peuvent être sélectionnées, telles que la MÉTHODE A, la MÉTHODE B, la MÉTHODE C, etc.
- Optimisé pour la transmission parallèle 40G/100G/200G
- Nombre de cœurs au choix : 8/16/24/48/72/96
- Fibre multimode BI OM3/OM4/OM5 insensible à la flexion et fibre OS2 conformes à la norme G.657.A1 en option, entièrement compatibles avec la fibre G.652.D



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

Application

Le câble MPO pré-raccordé est conçu pour les connexions haut débit dans les centres de données et prend en charge divers protocoles réseau, notamment, mais sans s'y limiter, les normes 40G, 100G, 200G et 400G régies par l'IEEE, les protocoles publiés par divers consortiums (MSA) et les normes de stockage telles que Fibre Channel.
Grâce à l'optimisation de la structure du câble, le diamètre extérieur du câble MPO est considérablement réduit, tout en conservant des propriétés élevées de résistance à la traction et à la compression. Les câbles MPO préfabriqués en usine sont livrés après avoir été testés au niveau de chaque fibre, et le rapport de test peut être consulté à l'aide du code de traçabilité fourni avec le câble.
Le câble MPO pré-raccordé peut être connecté au socle MPO-LC et à la carte adaptatrice MPO-MPO ; la tolérance dimensionnelle réduite du connecteur MPO garantit des performances de connexion plus fiables lors du raccordement du connecteur MPO.

- Conforme aux exigences de test de la norme GR-1435-Core
- Le câble est conforme aux normes CEI 60794
- La gaine extérieure du câble à fibre optique est fabriquée en matériau LSZH ; ses propriétés de combustion sont conformes aux normes CEI 60332-1 et CEI 60332-3-24, sa faible émission de fumée est conforme à la norme CEI 61034-2, et son absence

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

d’halogène est conforme aux normes CEI 60754-1 et 2
- La fibre est conforme aux normes CEI 60793 et aux normes UIT-T
- Le connecteur MPO est conforme à la norme CEI 61754-7-1

Installation

Le câble MPO pré-raccordé peut être commandé séparément avec une unité de traction amovible pour faciliter l’installation sur site. L'unité de traction standard (N890.100EP) offre une force de traction minimale de 450 N ; l'unité de traction à compression (N890.100HP) est disponible en option, et le tube de protection contre la pression intégré est adapté aux environnements de chantier complexes. L'unité de traction amovible peut être rapidement retirée après l'installation et permet une réinstallation, ce qui réduit les déchets de chantier et s'inscrit davantage dans les objectifs de protection durable de l'environnement.
Vous pouvez également commander une unité de traction préfabriquée, qui sera livrée avec le câble MPO à sa sortie d’usine, ainsi qu’une unité de traction par compression.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Assemblage pré-terme LANmark-OF MPO Base8

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	OM4 50/125
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	8
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Type de fibres optiques	Nombre de fibres optiques
N147Q.BL08LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM4 8F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM4 50/125	8
N147Q.BL24LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM4, 24F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM4 50/125	24
N144Q.BL08LAxxx-LY	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, monomode OS2 8F, faible perte, LSZH, jaune, poignée de traction à une extrémité, xxxm	SM (G657.A1)	8
N145Q.BL08LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM3 8F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM3 50/125	8
N145Q.BL16LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM3 16F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxxm	OM3 50/125	16
N145Q.BL24LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM3, 24F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une seule extrémité, xxxm	OM3 50/125	24
N144Q.BU24UAxxx-PY	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, monomode OS2, 24F, perte ultra-faible, OFNP, jaune, poignée de traction à une extrémité, xxxm	SM (G657.A1)	24
N147Q.BL72LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM4 72F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM4 50/125	72
N144Q.BL16LAxxx-LY	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, monomode OS2 16F, faible perte, LSZH, jaune, poignée de traction à une extrémité, xxxm	SM (G657.A1)	16
N147Q.BL96LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM4 96F, faible perte, LSZH Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM4 50/125	96
N145Q.BL48LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM3 48F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM3 50/125	48
N144Q.BL24LAxxx-LY	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, monomode OS2, 24F, faible perte, LSZH, jaune, poignée de traction à une extrémité, xxxm	SM (G657.A1)	24
N144Q.BL48LAxxx-LY	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, monomode OS2 48F, faible perte, LSZH, jaune, poignée de traction à une extrémité, xxxm	SM (G657.A1)	48

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Type de fibres optiques	Nombre de fibres optiques
	N145Q.BL72LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM3 72F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM3 50/125	72
	N145Q.BL96LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM3 96F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxxm	OM3 50/125	96
	N144Q.BL72LAxxx-LY	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, monomode OS2 72F, faible perte, LSZH, jaune, poignée de traction à une extrémité, xxxm	SM (G657.A1)	72
	N147Q.BL16LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM4 16F, faible perte, LSZH Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM4 50/125	16
	N144Q.BL96LAxxx-LY	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, monomode OS2 96F, faible perte, LSZH, jaune, poignée de traction à une extrémité, xxxm	SM (G657.A1)	96
	N147Q.BL48LAxxx-LA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, OM4, 48F, faible perte, LSZH, Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxx m	OM4 50/125	48
	N147Q.BU24UAxxx-PA	-	Assemblage pré-raccordé LANmark-OF MPO Base8, méthode B, multimode OM4, 24F, perte ultra-faible, OFNP Aqua, poignée de traction à une extrémité, xxxm	OM4 50/125	24
	N147.B8L08LPxxx-LA	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 pré-term OM4 Méthode B MPO8 mâle-MPO8 mâle 8 cœurs LSZH Aqua Faible perte Sans œillet de traction xxxm	OM4 50/125	8
	N147.B8L32LPxxx-LA	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 pré-term OM4 Méthode B MPO8 mâle-MPO8 mâle 32 cœurs LSZH Aqua Faible perte Sans œillet de traction xxxm	OM4 50/125	32
	N144.B8L08SPxxx-LY	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 pré-term monomode OS2 méthode B MPO8 mâle-MPO8 mâle 8 cœurs LSZH jaune faible perte sans œil de traction xxxm	SM(G.657.A1)	8
	N144.B8L32SPxxx-LY	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 pré-term monomode OS2 méthode B MPO8 mâle-MPO8 mâle 32 cœurs LSZH jaune faible perte sans œil de traction xxxm	SM(G.657.A1)	32

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.