

# Connecteur LANmark-6 Snap-In

- Connecteur Catégorie 6 Snap-In
- Version écranée ou non écranée
- Terminaison facile et aisée sans outil
- Câblage selon les codes couleur T568B ou T568A
- Réutilisable
- Version pour conducteurs multibrins pour les points de consolidation
- Supporte les applications PoE plus (15W par paire)
- Compatibles avec le format Keystone grâce aux clips additionnels

## Application

Les connecteurs LANmark-6 EVO Snap-In de Aginode sont fabriqués et testés selon les dernières spécifications définies dans les normes de câblage internationales et américaines et sont conçus pour répondre ou dépasser les critères de performance pour prendre en charge toutes les applications jusqu'à 250MHz.

- 10Base-T Ethernet
- 100Base-T Fast Ethernet
- 1000Base-T Gigabit Ethernet
- 155 Mb ATM
- 622 Mb ATM
- 1.2 Gb ATM
- PoE Plus (incluant IEC 60512-9-3 et IEC 60512-99-001)
- Futures applications Classe E

## Design

Les connecteurs LANmark-6 EVO Snap-In sont conçus pour s'adapter aux câbles et aux cordons de brassage LANmark-6 et pour compléter tous les composants modulaires tels que:

- Panneaux de brassage Snap-In (fixes, coulissants et angulaires) et les boîtiers de distribution de zone
- Prises terminales Snap-In (Style britannique, américain, européen et allemand)

## Performances



## STANDARDS

IEC 60603-7-4  
IEC 60603-7-5  
IEEE 802.3af (PoE)  
IEEE 802.3at (PoE+)  
ISO/IEC 11801  
ANSI/TIA-568.2-D

Les connecteurs LANmark-6 EVO Snap-In satisfont ou dépassent les exigences des connecteurs Catégorie 6 décrites dans les normes ISO/IEC 11801, IEC 60603-7 et EIA/TIA 568-C.2.

## Installation

L'organisateur de fils garantit une terminaison rapide et facile sans avoir besoin d'un outil. Un outil de confort en option (N420.567) peut être utilisé pour augmenter la facilité d'installation. Une version pour fils multibrins est disponible pour les liaisons CP vers TO.

## Garanties

Les performances du connecteur sont garanties pour répondre ou surpasser les exigences des normes mentionnées ci-dessus. Les codes de traçabilité sur le connecteur et l'emballage assurent la validation de la qualité. Les installations avec le câble LANmark-6 sont qualifiées pour une garantie système complète de 25 ans, comprenant les pièces, l'installation, la performance du canal et le support des applications, comme décrit dans la garantie système certifié de Aginode.

## Caractéristiques mécaniques et électriques

Contact resistance:	max. 20 m Ohm
Input to output DC resistance:	max. 200 m Ohm
Insulation resistance:	min. 500 M Ohm
Voltage proof:	1000 V DC or AC peak, contact to contact.
Mating cycles:	min. 750
Insertion cycles:	min. 20

## Electrical performance

Frequency MHz	Attenuation	NEXT pp	PSNEXT	FEXT pp	PSFEXT	RL
1	0,1	94,0	90,0	83,1	80,1	30,0
4	0,1	82,0	78,0	71,1	68,1	30,0
10	0,1	74,0	70,0	63,1	60,1	30,0
16	0,1	69,9	65,9	59,0	56,0	30,0
20	0,1	68,0	64,0	57,1	54,1	30,0
31,25	0,1	64,1	60,1	53,2	50,2	30,0
62,5	0,2	58,1	54,1	47,2	44,2	28,1
100	0,2	54,0	50,0	43,1	40,1	24,0
125	0,2	52,1	48,1	41,2	38,2	22,1
155	0,2	50,2	46,2	39,3	36,3	20,2
175	0,3	49,1	45,1	38,2	35,2	19,1
200	0,3	48,0	44,0	37,1	34,1	18,0
250	0,3	46,0	42,0	35,1	32,1	16,0

# Connecteur LANmark-6 Snap-In

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques de construction

Couleur

Gris clair

Ecran

No






## Resources



### Documentation

Freetable LM6 conn.xls xls — 13.5 Ko [Téléchargement ↕](#)

Freetable LM6 connectors additional characteristics\_1.xls xls — 22 Ko [Téléchargement ↕](#)

## Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Couleur	Ecran
 N420.660	-	Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Catégorie 6 non écrané	Gris clair	No
 N420.661	-	Connecteur LANmark-6 Snap-in non écrané pour conducteurs multibrins	Gris clair	No
 N420.666	-	Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Catégorie 6 Ecrané - SUPPRIMÉ	Gris clair	Yes
 N420.667	-	Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Catégorie 6 écrané pour conducteurs multibrins - SUPPRIMÉ	Gris clair	Yes
 N420.660-ECO24	-	Connecteur LANmark-6 Evo Snap-In Catégorie 6 non écrané Eco-24	Gris clair	No
N420.686-01	-	LANmark-6 EVO 2.0 Snap-In Connector Category 6 Screened		Yes
N420.660-03	-	LANmark-6 Evo Snap-In Connector Catégorie 6 non blindé - NOUVELLE GÉNÉRATION	Gris clair	No

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.