

Boîtiers de distribution de zone LANmark-OF

- Boîtier de distribution de zone vide pour fibre optique
- Compatible avec des raccordements directs ou à l'aide d'épissures.

Application

- Conçu pour l'installation du câblage de zones, fibre to the office et fibre to the desk
- Capacité maximum de 12 adaptateurs duplex LC ou 6 adaptateurs duplex SC

Installation

Le boîtier de distribution de zone OF s'installe facilement au mur, dans les faux-planchers ou faux-plafonds, avec quatre points de fixation sur sa plaque inférieure.

Il y a une ouverture à l'arrière pour fixer un câble ou un faisceau Pré-Terminé. Cette ouverture a un diamètre de 20,5mm compatible avec un presse-étoupe PG13.

Les petits plateaux d'épissures de Aginode (N890.095, N890.096 et N890.097) peuvent être fixés à l'intérieur du boîtier.

Des numéros sont imprimés sur le couvercle pour l'identification des ports.



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Boîtiers de distribution de zone LANmark-OF

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur	200 mm
Hauteur (mm)	40 mm
Largeur	230 mm

Caractéristiques d'utilisation

Application	Intérieur
Conditionnement	Carton

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
☒	N521.630	-	Boîtier de distribution de zone modulaire LANmark-OF

☒ = Make to order, ☒ = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.