

Essential-6 Cable

- Construction non blindée
- Conforme aux dernières normes Cat 6
- Supporte les applications Classe E jusqu'à 250 MHz
- La croix centrale assure le maintien de la géométrie et de la performance

Applications

Les câbles Aginode Essential-6 sont fabriqués et testés selon les dernières spécifications Cat6. Ils sont compatibles avec toute la gamme Essential-6 modulaire et la gamme de connectivité PCB. En utilisant ces câbles avec les prises et les panneaux Essential-6, vous pouvez obtenir un certificat de garantie de 25 ans pour un lien Classe E sur le site Aginode.

Conception

Les câbles Essential-6 ont des conducteurs monobrins AWG 24 et sont conformes à la norme IEC 60228. L'élément central en croix polyéthylène maintient les paires en place et réduit le risque de perte de performance si le câble est courbé. Ces câbles sont disponibles avec une gaine PVC gris clair ou LSZH orange

Performance

Les câbles Aginode Essential-6 sont conformes aux exigences des standards de câblage européens et américains, y compris ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 and TIA/EIA 568-C.2.

Installation

Les câbles Essential-6 sont simples à installer grâce à leur diamètre extérieur réduit.

Pour permettre le calibrage correct des testeurs lors de l'installation, la valeur NVP du câble est imprimée sur la gaine.

Performances électriques Câble Essential-6



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801

Essential-6 Cable

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Gaine extérieure PVC

Type de câble U/UTP

Caractéristiques mécaniques

Maximum operating pulling force 100 N

Caractéristiques d'utilisation






Gamme essential-6



Resources

Documentation

Freetable Ess6 channel.xls xls — 14 Ko [Téléchargement](#) ↓

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Gaine extérieure	Type de câble
 N100.166	-	Essential-6 U/UTP Cat 6 PVC 24AWG 305m reelex box	PVC	U/UTP
 N100.161	-	Essential-6 U/UTP Cat 6 LSZH 24AWG 305m reelex box	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP
 N100.170	-	Essential-6 U/UTP Cat 6 LSZH 23AWG 305m reel in box	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP
 N100.175	-	Essential-6 U/UTP Cat 6 PVC 23AWG 305m reel in box	PVC	U/UTP
 N100.170-GB1-D	-	Essential-6 U/UTP Cat 6 PVC 23AWG 305m reel in box	Faible dégagement de fumée et sans halogène	U/UTP
N100.170-GB1-D	-	Essential-6 U/UTP AWG23 CAT 6 LSZH GB 31247 B1 (d0,t0,a1) Dark Grey 305M/Reel	Faible dégagement de fumée et sans halogène	UTP

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.