

# GG45 8C PCB jack

- Jack PCB Cat 7A à angle droit jusqu'à 1500 MHz
- À utiliser dans des équipements actifs ou des panneaux de brassage
- Composants en plastique UL94-V0
- Conforme à la réglementation RoHS
- Compatible avec la soudure à la vague.

Pour plus détails et les tableaux de performance, veuillez vous référer à la fiche technique du produit N420.738.



## STANDARDS

ISO/IEC 11801

# GG45 8C PCB jack

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques de construction

Couleur	Noir
Ecran	Yes
Type de connecteur	Femelle

### Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur	21.84 mm
Hauteur (mm)	13.5 mm
Largeur	15.24 mm

### Caractéristiques d'utilisation

Gamme	LANmark-7A
Catégorie	Cat. 7A
Fonction du composant	Connecteur

## Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Gamme	Catégorie
☎ N420.738	-	Embase GG45 8 contacts à angle droit pour montage sur circuit imprimé	LANmark-7A	Cat. 7A

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.