Panneaux de brassage modulaires pour connecteurs Snap-in

PANNEAU DE BRASSAGE FIXE 24 PORTS SNAP-IN BLANC



Aginode Ref: N521.661

- Compatibles avec tous les connecteurs Snap-In
- 24 ports Snap-In avec volets de protaction
- Mécanisme Clip-On
- Système de mise à la terre automatique exclusive
- Conception universelle acceptant les connecteurs écrantés et non écrantés
- Egalement disponible en noir

STANDARDS

Manufacturer specification

Application

La gamme de panneaux de brassage Snap-In de Aginode est conçue pour acceuillir tous les connecteurs Snap-In de la famille de produits Snap-In (LANmark-7A, LANmark-6A, LANmark-6 et LANmark-5).

Les panneaux Snap-In disposent d'un système exclusif Clip-On pour fixer les connecteurs dans le panneau et pour fournir un moyen simple de mise à la terre des connecteurs écrantés, facilitant l'installation. La connexion du panneau à la terre est réalisée grâce à une fonction unique de connexion automatique éliminant le besoin de conducteurs de liaison individuels.

Les panneaux sont de la marque Aginode et disposent d'une série de produits complémentaires de gestion des câbles, tels que des panneaux vierges et des guides cordons de brassage.

Les panneaux de brassage sont conçus pour des armoires standard de 19", ont une hauteur de 1U et disposent des caractéristiques suivantes:

- 24 ports avec volets de protection
- Conçus pour les connecteurs Snap-In écrantés et non écrantés
- Compatibles avec toutes les catégories de performance de connecteur
- Mécanisme Clip-On pour la mise à la terre
- Gestion des câbles exclusive à l'arrière
- Construction robuste
- Numérotation sérigraphée pour l'étiquetage des ports

Ce panneau est doté de clips en "T" verticaux pour une fixation rapide des câbles, ce qui permet de charger le

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

panneau en environ 25% du temps qui serait nécessaire avec l'utilisation de colliers de serrage, et de gagner ainsi du temps lors de l'installation.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Panneau de brassage fixe 24 ports Snap-In Blanc

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Blanc
Matériau	Acier
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	75 mm
Largeur	19 inches
Unité de hauteur	1 U
Caractéristiques d'utilisation	
Application	Installations fixes
Nombre de ports	24
Mechanical Resistance	Good mechanical resistance
Conditionnement	Carton
Résistance aux vibrations	Forte

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.