Prises Modulaires Essential-6

PRISE MODULAIRE SIMPLE ESSENTIAL-6 25X50MM

Aginode Ref: N424.621

- Conforme aux dernières normes Catégorie 6
- Dimensions 25x50mm
- Non blindée
- Terminaison LSA+
- Couleur blanche UK
- S'adapte à tout le matériel structurel Aginode UK



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Application

Les prises modulaires non écrantées Aginode Essential-6 sont fabriquées et testées selon les dernières spécifications Catégorie 6. Elles supportent les applications Classe E jusqu'à 250 MHz. Lorsqu'elles sont installées avec des câbles et des panneaux de brassage Essential-6, une garantie de lien de Classe E de 25 ans peut être obtenue sur le site de Aginode.

Conception

Les prises modulaires Essential-6 sont compatibles avec toute la gamme Essential-6 et tous les éléments structurels au format UK. Elles peuvent être utilisées avec tous les types de câbles UTP Catégorie 6 à conducteur monobrin 22 à 24 AWG. Les volets de protection à ressort sont disponible en blanc brillant, compatibles avec tous les éléments structurels au format britannique. Elles sont également disponibles en version faible encombrement (25x50mm) en version triple port (50x50mm) et en format LJ6C (25x37).

Les modules sont équipés de porte-étiquettes transparents avec des étiquettes papier vierges pour une identification personnalisée des ports.

Performance

Les prises modulaires Essential-6 sont conformes à la norme ISO/IEC 11801: 2002.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Installation

- Raccordement simple et rapide avec outil LSA+
- Câblage selon le code couleur T568B
- Points d'attache centraux pour garantir une diminution de la tension sur le câble
- Fournis avec colliers serre-câble
- Fenêtre transparente pour identification
- Compatibles avec tous les éléments structurels au format britannique

Frequency MHz	Insertion Loss dB/100m	NEXT PP dB	PS NEXT dB	ACR dB/100m	PS ACR dB/100m	ELFEXT dB/100m	PSELFEXT dB/100m	Return Loss dB
1	4,0	65,0	62,0	65,0	62,0	63,3	60,3	19,0
4	4,2	63,0	60,5	58,9	56,4	51,2	48,2	19,0
10	6,6	56,6	54,0	50,0	47,4	43,3	40,3	19,0
16	8,3	53,2	50,6	44,9	42,3	39,2	36,2	18,0
20	9,3	51,6	49,0	42,3	39,7	37,2	34,2	17,5
31,25	11,7	48,4	45,7	36,7	34,0	33,4	30,4	16,5
62,5	16,9	43,4	40,6	26,5	23,7	27,3	24,3	14,0
100	21,7	39,9	37,1	18,2	15,4	23,3	20,3	12,0
155	27,6	36,7	33,8	9,1	6,2	19,5	16,5	10,1
200	31,7	34,8	31,9	3,1	0,1	17,2	14,2	9,0
250	35,9	33,1	30,2	-2,8	-5,8	15,3	12,3	8,0

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Prise modulaire simple Essential-6 25x50mm

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Ecran	Unshielded
Type de connecteur	RJ45 and LSA+ IDC
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	32 mm
Hauteur (mm)	50 mm
Largeur	25 mm
Caractéristiques d'utilisation	
Gamme	essential-6
Nombre de ports	1

Documentation

Freetable Ess6 channel.xls xls — 14 Ko Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.