# Panneaux de brassage modulaires pour connecteurs Snap-in

**PANNEAU DE BRASSAGE ANGULAIRE 24 CONNECTEURS SNAP-IN NOIR**

**Aginode Ref:** N521.671

- supporte le brassage haute densité - idéal pour les centres de données
- élimine la nécessité de gestion supplémentaire de câble
- permet de supporter jusqu'à deux fois plus de densité
- compatible avec tous les connecteurs Snap-In
- système de mise à la terre à connexion automatique exclusif
- design universel acceptant les connecteurs écrantés et non écrantés
- également disponible en blanc




## STANDARDS

Manufacturer specification

## Application

La gamme de panneaux de brassage Snap-In de Aginode est destinée à tous les connecteurs Snap-In de la gamme produits LANmark (LANmark-7A, LANmark-7, LANmark-6A, LANmark-6 et LANmark-5).

Les panneaux Snap-In intègrent un système Clip-On exclusif qui permet de fixer le connecteur dans le panneau et de mettre facilement à la terre les connecteurs blindés pour faciliter l'installation. La mise à la terre du panneau est réalisée par une fonction Auto-Connect exclusive qui évite la mise à la terre individuelle de chaque conducteur.

Les panneaux sont également assortis d'une gamme complète de produits de gestion de câbles complémentaires, comme des panneaux d'obturation et guide-cordons de brassage.

Les panneaux de brassage sont conçus pour les baies 19" standard. Ils ont une hauteur de 1U et offrent les fonctions suivantes :

- Densité de brassage améliorée
- 24 ports non chargés, munis de volets, jusqu'à 912 ports dans une armoire 42 HU
- Associés à des châssis ouverts ou des armoires fermées/ouvertes offrant une gestion verticale des câbles
- Système de numérotation imprimée pour l'identification des ports
- Support de gestion arrière des câble inclus
- Conçu pour connecteurs Snap-In écrantés et non écrantés

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

- Mécanisme Clip-On pour la mise à masse rapide et sécurisée des connecteurs écrantés

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# Panneau de brassage angulaire 24 connecteurs Snap-In noir

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques de construction** | |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Acier |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | |
| Profondeur | 120 mm |
| Unité de hauteur | 1 U |
| Largeur | 19 inches |
| **Caractéristiques d'utilisation** | |
| Application | Installations fixes |
| Mechanical Resistance | Good mechanical resistance |
| Nombre de ports | 24 |
| Conditionnement | Carton |
| Résistance aux vibrations | Forte |

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*