Câbles I/O et Maître/Lien LANsense

CÂBLE I/O LANSENSE LSZH TYPE C REV2 5M



Aginode Ref: N871.CIO005L

- Câbles I/O pour la connexion de l'analyseur au panneau de brassage
- Câbles Maître/Lien pour la connexion de l'analyseur maître à l'analyseur de liens

Les câbles accessoires LANsense sont divisés en deux sous-familles :

Les câbles Maître / Lien sont utilisés pour interconnecter les analyseurs Maître et Lien pour former un réseau analyseur câblé en étoile, capable de surveiller une zone de brassage allant jusqu'à 20 480 ports. Une base de données LANsense peut regrouper de multiples zones de brassage

Les cordons I/O sont utilisés pour connecter des panneaux de brassage LANsense ou des bandeaux d'intégration aux analyseurs. L'adaptateur 12 voies et le séparateur 3 x 8 voies sont utilisés pour optimiser l'utilisation des ports analyseur au sein d'une installation.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Câble I/O LANsense LSZH Type C Rev2 5m

Caractéristiques

Caractéristiques dimensionnelles	
Longueur de la trame	5 m
Caractéristiques d'utilisation	
Fonction du composant	I/O Cord

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.