

Cordons de brassage cuivre LANsense

CORDON DE BRASSAGE LANSENSE CAT 6 LSZH ÉCRANTÉ 3M

Aginode Ref: N886.P1F0300K

- 9ème contact pour la détection du port
- Garantit les performances canal maximales
- Cat 6
- Ecrantés
- Longueur de 3m

La gamme de cordons de brassage LANsense de Aginode est appropriée pour les installations de réseaux voix ou données. La conception à 4 paires et les connecteurs RJ45 robustes confèrent une fiabilité réseau à long terme. Les cordons de brassage sont munis d'une broche externe, intégrée dans le manchon, qui vient s'accoupler avec les capteurs intégrés dans les panneaux de brassage. Les cordons de brassage peuvent être fournis en différentes longueurs et munis de languettes de protection de différentes couleurs pour permettre de différencier des services et groupes de travail.



STANDARDS

EN 50265-2-1
ISO/IEC 11801

Cordon de brassage LANsense Cat 6 LSZH écranté 3m

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Orange
Ecran	FTP
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre externe nominal (mm)	6.0 mm
-------------------------------	--------

Caractéristiques d'utilisation

Gamme	LANsense
Longueur	3 m
Catégorie	Cat. 6
Fonction du composant	Cordon