Plugs LANmark Industriels Raccordables sur le Terrain

PLUG CAT 6A LANMARK INDUSTRIEL RACCORDABLE SUR LE TERRAIN

Aginode Ref: N42i.900

- Conception industrielle robuste
- Totalement blindé
- Raccordable sur le terrain avec la technologie IDC
- Conducteurs mono- et multibrins 27-22 AWG
- Isolation primaire jusqu'à 1,5 mm
- Diamètre du câble de 4,5 mm à 9 mm
- Protection IP 20
- Performance Catégorie 6A
- Plage de températures -40 à 70° C
- Certifié pour 750 cycles d'insertion



STANDARDS

EN 50173-3
ISO/IEC 24702

Les plugs raccordables sur le terrain LANmark sont spécifiquement conçus pour offrir une méthode de raccordement sur site simple, rapide et haute qualité. Ils ne nécessitent aucun outil spécial et sont compatibles avec tous les câbles de la gamme LANmark.

Le plug Catégorie 6A est conçu pour être combiné à tous les connecteurs Snap-In et est particulièrement adapté pour une utilisation avec les connecteurs LANmark Industry rail DIN.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Plug Cat 6A LANmark Industriel Raccordable sur le Terrain

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Matériau	Plastic
Caractéristiques dimensionnelles	
External diameter of the cable "D", range	4.5...9 mm
Caractéristiques d'utilisation	
Catégorie	Cat. 6A
Température de service maximale	70 °C
Temperature minimale en service	-40 °C
Résistance aux vibrations	Forte

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.