Voice Cables APAC

VOICE U/UTP 50 PAIR AWG24 CAT 3 LSZH ORANGE REEL

Aginode Ref: N100.818N

- 25, 50 ou 100 paires
- Compatible avec la téléphonie et les applications de données à faible débit
- Conforme aux normes Cat3 et Cat5

Ces câbles sont utilisés pour intégrer des applications de téléphonie dans le tronc central d'un LAN. Ces câbles multipaires à paires torsadées existent en version Catégorie 3 et Catégorie 5



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Voice U/UTP 50 pair AWG24 Cat 3 LSZH Orange reel

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Ecran	No
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Orange
Isolant	PE
Type de câble	U/UTP
Nature de l'âme	Cuivre nu
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de paires	50
Section AWG du conducteur	AWG 24
Diamètre externe nominal (mm)	16.5 mm
Caractéristiques électriques	
Capacité effective	66 nF/km
Impédance caractéristique	100 Ohm
Caractéristiques mécaniques	
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	600 N
Caractéristiques de transmission	
Attenuation at 16 MHz	13.1 dB/100m
Affaiblissement à 1 MHz	2.6 dB/100m
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-15...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	165.0 mm
Catégorie	Cat. 3
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...50 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.