Cordons de brassage cuivre LANsense

CORDON DE BRASSAGE LANSENSE CAT 7A LSZH ÉCRANTÉ 3M

Aginode Ref: N887.P1H030OK

- 9ème contact pour la détection du port
- Garantit les performances canal maximales
- Cat 7A
- Ecranté
- Longueur de 3m

La gamme de cordons de brassage LANsense de Aginode est appropriée pour les installations de réseaux voix ou données. La conception à 4 paires et les connecteurs RJ45 robustes confèrent une fiabilité réseau à long terme. Les cordons de brassage sont munis d'une broche externe, intégrée dans le manchon, qui vient s'accoupler avec les capteurs intégrés dans les panneaux de brassage. Les cordons de brassage peuvent être fournis en différentes longueurs et munis de languettes de protection de différentes couleurs pour permettre de différencier des services et groupes de travail.



STANDARDS

EN 50265-2-1
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Cordon de brassage LANsense Cat 7A LSZH écranté 3m

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Orange
Ecran	FTP
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Caractéristiques dimensionnelles	
Diamètre externe nominal (mm)	6.0 mm
Caractéristiques d'utilisation	
Gamme	LANsense
Longueur	3 m
Catégorie	Cat. 7A
Fonction du composant	Cordon
Conditionnement	Box of 25 items
Durée de vie mécanique à l'insertion	750

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.